

## CASE JXU

### TEHNIČKI PODACI

	JXU75	JXU85	JXU95	JXU105
<b>Kabina</b>	Delux niski profil kabine, funkcionalni interijer ergonomski postavljen Suspenzija sjedala, pomoćno sjedalo, idealan za rad sa prednjim utovarivačem Klima, radio priprema, velika vidljivost, pranje stakala, razina buke 72 db			
<b>Motor</b>				
Tip	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	turbopunjač	turbopunjač	turbopunjač	turbopunjač
Snaga kw/KS - DIN	56 / 76	63 / 86	71 / 97	78 / 106
...pri broju okretaja (min-1)	2300	2300	2300	2300
Br. Cilindara/zapremine (cm <sup>3</sup> )	4 / 4500	4 / 4500	4 / 4500	4 / 4500
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	324	366	404	425
...pri broju okretaja (min-1)	1300	1300	1300	1300
Porast okretnog momenta po OECD (%)	43	43	39	47
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh)	217	217	216	221
Kapacitet spremnika (litara)	127	127	127 / 167	127 / 167
<b>Mjenjački mehanizam</b>				
Tip	Power shift / Powershuttle			
Broj brzina	12x12 / 20x12 / 24x24			
<b>Priključno vratilo</b>				
Broj okretaja vratila (min-1)	540/750/1000			
...pri broju okretaja (min-1)	2199/2132/2261			
Tip	mokro kvačilo			
Uključivanje	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000	1000	1000	1000
<b>Hidraulika</b>				
Protok (l/min)	61	61	61	61
Radni tlak (bar)	198	198	198	198
Maksimalna podizna sila (kg)	4140	4140	4930	4930
Upravljanje / opcija	mehaničko / elektrohidraulično			
Maksimalan broj hidrauličnih utičnica	3	3	3	3
Kategorija	II	II	II	II
<b>4-WD, upravljač, kočnice</b>				
Uključivanje / prednji pogon	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično
Upravljački sistem	hidrostatski	hidrostatski		hidrostatski
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	55/3.7	55/3.7	55/3.7	55/3.7
Parkirna kočnica	da	da	da	da
Uključivanje blokade diferencijala	hidraulično	hidraulično	hidraulično	hidraulično
<b>Standardni pneumatici</b>				
Prednji (opcija)	13.6R24 (420/70R24)	13.6R24 (420/70R24)	13.6R24 (420/70R24)	13.6R24 (420/70R24)
Stražnji (opcija)	16.9R34 (520/70R34)	16.9R34 (520/70R34)	16.9R34 (520/70R34)	16.9R34 (520/70R34)
<b>Dimenzije/ masa</b>				
Duljina / širina / visina (mm)	4120/2292/2535	4120/2292/2535	4120/2292/2535	4120/2292/2535
Međuosovinski razmak (mm)	2350	2350	2350	2350
Masa	4300	4300	4300	4300
Klirens (max.)	508	508	508	508
	<b>JXU75</b>	<b>JXU85</b>	<b>JXU95</b>	<b>JXU105</b>

