

# CASE PUMA cvx

## TEHNIČKI PODACI

	PUMA 165 CVX	PUMA 180 CVX	PUMA195 CVX	PUMA 210 CVX	PUMA 225 CVX
<b>Kabina</b>	Prostrana, super komforna, kabina, dvoja vrata, minimalna razina buke i vibracije, Zračna suspenzija sjedala, pomoćno sjedalo, teleskopski retrovizori, pranje stakala, Digitalna kontrolna ploča u stupu kabine, ergonomski postavljeni elementi				
<b>Motor</b>					
Tip	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	Turbopunjač - intercooler	Turbopunjač - intercooler	Turbopunjač - intercooler	Turbopunjač - intercooler	Turbopunjač - intercooler
Snaga kW/KS - DIN	123 / 167	134 / 182	145 / 197	157 / 213	165/224
Maks. snaga (sa power management)	158 / 215	172 / 234	177 / 241	178 / 242	185/251
Pri broju okretaja (min-1)	2200	2200	2200	2200	2200
Pri broju okretaja sa power	1900	1900	1900	1900	1800
Br. Cilindara/zapremina (cm3)	6 / 6728	6 / 6728	6 / 6728	6 / 6728	6 / 6728
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	874	938	965	984	1025
...pri broju okretaja (min-1)	1600	1600	1600	1600	1500
Porast okretnog momenta po OECD	35	35	30	30	30
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh)	205	205	205	205	205
Kapacitet spremnika (litara)	412	412	412	412	412
<b>Mjenjački mehanizam</b>					
Tip	Kontinuirano varijabilna transmisija				
Broj brzina	0-40(50) km/h				
<b>Priključno vratilo</b>					
Broj okretaja vratila (min-1)	540 / 1000 ili 540 / 540E / 1000				
...pri broju okretaja (min-1)	1950/2178 ili 1950/1550/2178				
max.snaga vratila (kw/KS-DIN)	609 / 1010 ili 609 /766 /1010	609 / 1010 ili 609 /766 /1010	609 / 1010 ili 609 /766 /1010	609 / 1010 ili 609 /766 /1010	609 / 1010 ili 609 /766 /1010
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000	1000	1000	1000	1000
<b>Hidraulika</b>					
Protok (l/min)	150	150	150	150	150
Radni tlak (bar)	215	215	215	215	215
Max. Podizna sila (kg)	8650	8650	8650	8650	8650
Upravljanje	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	3900	3900	3900	3900	3900
<b>4-WD, upravljač, kočnice</b>					
Uključivanje / prednji pogon	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično
Upravljački sistem	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°)	55/5.45	55/5.45	55/5.45	55/5.45	55/5.45
Kočnica / parkirna kočnica	hidraulična	hidraulična	hidraulična	hidraulična	hidraulična
<b>Standardni pneumatici</b>					
Prednji (opcija)	480/70R28 (540/65R28/30)	480/70R28 (540/65R28/30)	480/70R28 (540/65R28/30)	480/70R28 (540/65R28/30)	480/70R28 (540/65R28/30)
Stražnji (opcija)	580/70R38 (650/65R38/42)	580/70R38 (650/65R38/42)	580/70R38 (650/65R38/42)	580/70R38 (650/65R38/42)	580/70R38 (650/65R38/42)
<b>Dimenzije/ masa</b>					
Duljina / širina / visina (mm)	4916/2490/3164	4916/2490/3164	4916/2490/3164	4916/2490/3164	4916/2490/3164
Međuosovinski razmak (mm)	2884	2884	2884	2884	2884
Masa	7200	7200	7200	7200	7200
Klirens	407	407	407	407	407
	<b>PUMA 165 CVX</b>	<b>PUMA 180 CVX</b>	<b>PUMA 195 CVX</b>	<b>PUMA 210 CVX</b>	<b>PUMA 225 CVX</b>

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.