

CASE PUMA

TEHNIČKI PODACI

	PUMA 125	PUMA140	PUMA 155
Kabina	Prostrana, super komforna, kabina, dvoja vrata, minimalna razina buke i vibracije, klima Zračna suspenzija sjedala, pomoćno sjedalo, teleskopski retrovizori, pranje stakala Digitalna kontrolna ploča u stupu kabine, ergonomski postavljeni elementi		
Motor			
Tip	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	Turbopunjač - intercooler	Turbopunjač - intercooler	Turbopunjač - intercooler
Snaga kW/KS - DIN	93 / 127	104 / 142	116 / 158
Maks. snaga (sa power management sustavom) kW/KS	120 / 163	125 / 170	131 / 138
Pri broju okretaja (min-1)	2200	2200	2200
Pri broju okretaja sa power management sustavom	1900	1900	1900
Br. Cilindara/zapremina (cm3)	6 / 6728	6 / 6728	6 / 6728
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	620	678	690
...pri broju okretaja (min-1)	1600	1600	1400
Porast okretnog momenta po OECD (%)	28	27	27
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh)	248	242	239
Kapacitet spremnika (litara)	300	300	300
Mjenjački mehanizam			
Tip	CASE IH FULL POWERSHIFT TRANSMISION/ POWERSHUTTLE		
Broj brzina	18 / 19 x 6		
Priključno vratilo			
Broj okretaja vratila (min-1)	540 / 1000 ili 540 / 540E / 1000		
...pri broju okretaja (min-1)	1969/2120 ili 1969/1546/2120		
max.snaga vratila (kw/KS-DIN)	603/1222 ili 603/768/1222		
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000	1000	1000
Hidraulika			
Protok (l/min)	113	113	113
Radni tlak (bar)	210	210	210
Max. Podizna sila (kg)	8257	8257	8257
Upravljanje	elektrohidraulično		
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	3568	3568	3568
4-WD, upravljač, kočnice			
Uključivanje / prednji pogon	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično
Upravljački sistem	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	55/5.45	55/5.45	55/5.45
Kočnica / parkirna kočnica	hidraulična	hidraulična	hidraulična
Standardni pneumatici			
Prednji (opcija)	420/70R28 (480/65R28)	420/70R28 (480/65R28)	420/70R28 (480/65R28)
Stražnji (opcija)	520/70R38 (600/65R38)	520/70R38 (600/65R38)	520/70R38 (600/65R38)
Dimenzije/ masa			
Duljina / širina / visina (mm)	4454/2490/2900	4454/2490/2900	4454/2490/2900
Međuosovinski razmak (mm)	2734	2734	2734
Masa	5600	5600	5800
Klirens	479	479	479
	PUMA 125	PUMA 140	PUMA 155

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina,**
Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016