

## CASE PUMA

### TEHNIČKI PODACI

	PUMA 165	PUMA 180	PUMA180	PUMA 210
<b>Kabina</b>	Prostrana, super komforna, kabina, dvoja vrata, minimalna razina buke i vibracije, klima Zračna suspenzija sjedala, pomoćno sjedalo, teleskopski retrovizori, pranje stakala Digitalna kontrolna ploča u stupu kabine, ergonomski postavljeni elementi			
<b>Motor</b>				
Tip	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	Turbopunjač - intercooler	Turbopunjač - intercooler	Turbopunjač - intercooler	Turbopunjač - intercooler
Snaga kW/KS - DIN	123 / 167	134 / 182	145 / 197	157 / 213
Maks. snaga (sa power management sustavom) kW/KS	158 / 215	173 / 235	177 / 241	179 / 243
Pri broju okretaja (min-1)	2200	2200	2200	2200
Pri broju okretaja sa power management sustavom	1900	1900	1900	1900
Br. Cilindara/zapremina (cm <sup>3</sup> )	6 / 6728	6 / 6728	6 / 6728	6 / 6728
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	874	938	965	984
...pri broju okretaja (min-1)	1600	1600	1600	1600
Porast okretnog momenta po OECD (%)	35	35	30	30
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh)	220	220	220	220
Kapacitet spremnika (litara)	410	410	410	410
<b>Mjenjački mehanizam</b>				
Tip	CASE IH FULL POWERSHIFT TRANSMISION/ POWERSHUTTLE			
Broj brzina	18 / 19 x 6			
<b>Priključno vratilo</b>				
Broj okretaja vratila (min-1)	540 / 1000 ili 540 / 540E / 1000			
...pri broju okretaja (min-1)	1950/2178 ili 1950/1550/2178			
max.snaga vratila (kw/KS-DIN)	609 / 1010 ili 609 /766 /1010			
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000		1000	1000
<b>Hidraulika</b>				
Protok (l/min)	120	120	120	120
Radni tlak (bar)	215	215	215	215
Max. Podizna sila (kg)	8650	8650	8650	8650
<b>Upravljanje</b>	elektrohidraulično			
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	3900	3900	3900	3900
<b>4-WD, upravljač, kočnice</b>				
Uključivanje / prednji pogon	elektrohidraulično			
Upravljački sistem	hidrostatski			
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	55/5.45		55/5.45	55/5.45
Kočnica / parkirna kočnica	hidraulična	hidraulična	hidraulična	hidraulična
<b>Standardni pneumatici</b>				
Prednji (opcija)	480/70R28 (540/65R28/30)	480/70R28 (540/65R28/30)	480/70R28 (540/65R28/30)	480/70R28 (540/65R28/30)
Stražnji (opcija)	580/70R38 (650/65R38/42)	580/70R38 (650/65R38/42)	580/70R38 (650/65R38/42)	580/70R38 (650/65R38/42)
<b>Dimenzije/ masa</b>				
Duljina / širina / visina (mm)	4916/2490/3164	4916/2490/3164	4916/2490/3164	4916/2490/3164
Međuosovinski razmak (mm)	2884	2884	2884	2884
Masa	7200	7200	7200	7200
Klirens	407	407	407	407
	<b>PUMA 165</b>	<b>PUMA 180</b>	<b>PUMA 195</b>	<b>PUMA 210</b>

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.