

## CASE CVX

### TEHNIČKI PODACI

	CVX 140	CVX 150	CVX 160	CVX 175	CVX 195
<b>Kabina</b>	Komforna prostrana kabina, velika vidljivost, ergonomski postavljeni radni elementi, de lux sjedalo, razina buke ispod 72 db				
<b>Motor</b>	Bosch Common Rail				
Tip	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	turbopunjač				
Snaga kw/ks – DIN (Max. Snaga sa Power Managment sustavom)	104/141 (120/163)	111/150 (128/174)	118/160 (135/183)	129/175 (147/200)	144/196 (159/216)
...pri broju okretaja (min-1) (sa Power Managmentom)	2100 (1900)				
Br. Cilindara/zapremina (cm3)	6 / 6600				
Max. Okretni moment (Nm/kpm) (sa Power Managmentom)	585 (665)	630 (705)	675 (750)	745 (820)	792 (847)
...pri broju okretaja (min-1)	1400				
Porast okretnog momenta po OECD (%) (sa Power Managmentom)	38 (55)	38 (55)	39 (55)	39 (55)	29 (40)
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh)	204	204	204	205	205
Kapacitet spremnika (litara)	310				
Izmjena ulja:	Svakih 500 h				
<b>Mjenjački mehanizam</b>					
Tip	Automatsko-kontinuirani varijabilni sa elektronskom kontrolom				
Broj brzina standardno (opcija)	Od 0 – 40 km/h (od 0 – 50 km/h)				
<b>Priključno vratilo</b>					
Broj okretaja vratila (min-1)	540/540E/1000/1000E				
...pri broju okretaja (min-1)	1880/1608/1880/1600				
Uključivanje	Elektrohidraulično				
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000				
<b>Hidraulika</b>					
Protok (l/min)	105 PFC	105 PFC	105 PFC	130 PFC	130 PFC
Radni tlak (bar)	205				
Max. Podizna sila (kg)	9900				
Upravljanje	EHC – D				
Broj hidrauličnih dvoradnih priključnica	4				
Kategorija	III / II brze priključnice				
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	4000				
<b>4-WD, upravljač, kočnice</b>					
Upravljački sistem	Servo sustav - kontrolirani				
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	50 / 5,4				
Uključivanje pogona na 4 kotača i blokada diferencijala	Elektrohidraulično				
Sustav kočenja	OPTI - STOP				
<b>Standardni pneumatici</b>					
Prednji	540/65 R28				
Stražnji	650/65 R38				
<b>Dimenzije/ masa</b>					
Duljina / širina / visina (mm)	4740/2550/3042	4740/2550/3042	4740/2550/3042	4766/2550/3042	4766/2550/3042
Masa	6390	6390	6490	6770	6770
Međuosovinski razmak (mm)	2806	2806	2806	2832	2832
	<b>CVX 140</b>	<b>CVX 150</b>	<b>CVX 160</b>	<b>CVX 175</b>	<b>CVX 195</b>

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**