

CASE JX

TEHNIČKI PODACI

	JX 60	JX 70	JX 80	JX 90	JX 95
Kabina	Suspenzija kabine, suspenzija sjedala, grijanje i ventilacija(klima opcija), fiksirano prednje staklo, moguće otvaranje prednjih i bočnih prozora. Minimalna razina buke, odlična vidljivost, lagano upravljanje. Pranje i prednjih i stražnjih stakala, odlično osvjetljenje.				
Motor					
Tip	Tier II	Tier II	Tier II	Tier II (Tier III)	Tier II (Tier III)
Usis	usisni motor	turbopunjač	usisni motor	turbopunjač	turbopunjač
Snaga kw/ks - DIN	43,5/59	50.5/69	58,5/80	65.5/89	69/94
...pri broju okretaja (min-1)	2500	2500	2500	2500	2500
Br. Cilindara/zapremina (cm3)	3/2931	3/2931	4/3908	4/3908 (4500)	4/3908 (4500)
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	207	250	279	320	337
...pri broju okretaja (min-1)			1500		
Porast okretnog momenta po OECD (%)	32	36	30	33	33
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh)	220	220	213	218	201
Kapacitet spremnika (litara)			92		
Izmjena ulja:	Svakih 300 h				
Mjenjački mehanizam					
Tip	SYNCHRO, 4 brzine, 3 grupe, 30 – 40 km/h				
Broj brzina standardno (opcija)	12 x 12 (12 x 4, 20 x 12)				
Priključno vratilo					
Broj okretaja vratila (min-1)	540/540E ili 540/1000				
...pri broju okretaja (min-1)	2200/1715 ili 2200/2380				
Uključivanje	mehaničko				
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000				
Hidraulika					
Protok (l/min) standardno (opcija)	40 (52)				
Radni tlak (bar)	190				
Max. Podizna sila (kg)	3000		3565		
Upravljanje	mehaničko				
Broj hidrauličnih dvoradnih priključnica (serijski / moguće)	2 / 3				
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)					
4-WD, upravljač, kočnice					
Uključivanje / prednji pogon	mehaničko				
Upravljački sistem	hidrostatski				
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	50 / 3,6		50 / 4,1		
Kočnica / parkirna kočnica	mehanička/mokra				
Uključivanje blokade diferencijala	mehaničko				
Standardni pneumatici					
Prednji	9,5 R24		11,2 R24		12,4 R24
Stražnji	14,9 R30		16,9 R30		18,4 R 30
Dimenzije/ masa					
Duljina / širina / visina (mm)	3862/1808/2512		3976/1808/2540		4059/1808/2618
Međuosovinski razmak (mm)	2119		2249		2332
Masa	3080		3600		3770
Klirens (mm)	265		292		375
	JX 60	JX 70	JX 80	JX 90	JX 95

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**