

CASE MAGNUM

TEHNIČKI PODACI

	MAGNUM 225	MAGNUM 250	MAGNUM 280	MAGNUM 310	MAGNUM 335
Kabina	Otvaranje bočnih i stražnjih stakala, pranje i brisanje. Ulaz sa obje strane, prostran pristup i udobna kabina, razina buke 70 db Zračna suspenzija sjedala, klima uređaj, unutarnje osvjetljenje, zatamnjena stakla				
Motor	Common Rail				
Tip	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	Turbopunjač / Intercooler				
Snaga kw/ks – DIN	165/224	185/251	205/279	227/309	246/335
...pri broju okretaja (min-1)	2000				
Br. Cilindara/zapremina (cm3)	6/8300	6/8300	6/9000	6/9000	6/9000
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	1117	1271	1395	1504	1566
...pri broju okretaja (min-1)	1400	1400	1400	1400	1500
Porast okretnog momenta po OECD (%)	42	46	40	40	42
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh)	207	206	206	210	210
Kapacitet spremnika (litara)	682				
Izmjena ulja:	Svakih 600 h				
Mjenjački mehanizam					
Tip	Full Powershift/Powershuttle				
Broj brzina standardno (opcija)	18 x 4 (23 x 6; 19 x 4; 19 x 4(50 km/h))				
Priključno vratilo					
Broj okretaja vratila (min-1) standardno (opcija)	1000 (540/1000)				
...pri broju okretaja (min-1)	1804				
Uključivanje	Elektroničko				
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000				
Hidraulika					
Protok (l/min)	166	166	166	166	175
Radni tlak (bar)	210				
Max. Podizna sila (kg)	8550	9130	9130	10200	10200
Upravljanje	EHR sa nadzorom				
Broj hidrauličnih dvoradnih priključnica	4 (max. 5)				
Kategorija (opcija)	IIIN (IVN/III) brze priključnice				IVN/III
4-WD, upravljač, kočnice					
Upravljački sistem	Elektrohidraulično sa nadzorom				
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	55/4,83 m	55/4,88	55/4,93	55/4,98	55/5,03
Uključivanje pogona na 4 kotača i blokada diferencijala	Elektrohidraulično sa nadzorom - centralno				
Kvačilo	Mokro kvačilo sa lamelama				
Radna kočnica	OPTI STOP sistem na 4 kotača				
Parkirna kočnica	Mehaničko djelovanje na stražnju osovinu				
Kočnica prikolice	Mehaničko opsluživanje				
Zračna instalacija + kompresor	Da				
Standardni pneumatici					
Prednji	600/65 R28	600/70 R30	600/70 R30	600/70 R30	600/70 R30
Stražnji	620/70 R42	710/70 R42	710/70 R42	710/70 R42	710/70 R42
Dimenzije/ masa					
Duljina / širina / visina (mm)	5950 / 2550 / 3265				
Masa	9136	9136	9377	9377	9568
Međuosovinski razmak (mm)	3005				
	MAGNUM 225	MAGNUM 250	MAGNUM 280	MAGNUM 310	MAGNUM 335

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**