

## CASE MAXXUM X – LINE

### TEHNIČKI PODACI

	MAXXUM 100 X - L	MAXXUM 110 X - L	MAXXUM 115 X - L	MAXXUM 125 X - L	MAXXUM 140 X - L
<b>Kabina</b>	Otvaranje bočnih i stražnjih stakala, pranje i brisanje. Ulaz sa obje strane, prostran pristup i udobna kabina, razina buke 70 db Zračna suspenzija sjedala, klima uređaj, unutarnje osvjetljenje, zatamnjena stakla				
<b>Motor</b>					
Tip	Tier II	Tier II	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	Turbopunjač		Turbopunjač / Intercooler		
Snaga kw/ks – DIN	74/101	82/112	86/117	93/126	104/141
...pri broju okretaja (min-1)			2200		
Br. Cilindara/zapremina (cm <sup>3</sup> )	4 / 4485		6 / 6728		
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	400	455	516	560	625
...pri broju okretaja (min-1)	1400		1250		
Porast okretnog momenta po OECD (%)	24	27	38	39	39
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh)	207	206	206	210	210
Kapacitet spremnika (litara)	176		250		
Izmjena ulja:	Svakih 600 h				
<b>Mjenjački mehanizam</b>					
Tip	Synchro - Powershift/Powershuttle				
Broj brzina standardno (opcija)	24 x 24 ; 16 x 16 (32 x 32) 40 km/h; (17 x 16, 50 km/h)				
<b>Priključno vratilo</b>					
Broj okretaja vratila (min-1) standardno (opcija)	540/1000 (540/540E/1000, Ground-speed)				
...pri broju okretaja (min-1)	1969/2120 (1969/1546/2120)				
Uključivanje	Elektrohidraulično				
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000				
<b>Hidraulika</b>					
Protok (l/min)	113				
Radni tlak (bar)	210				
Max. Podizna sila (kg)	7864				
Upravljanje	EHC				
Broj hidrauličnih dvoradnih priključnica	4				
Kategorija	II / III brze priključnice				
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	3700				
<b>4-WD, upravljač, kočnice</b>					
Upravljački sistem	Hidrostatski				
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	55 / 4,04		55 / 4,36		
Uključivanje pogona na 4 kotača i blokada diferencijala	Elektrohidraulično sa nadzorom - centralno				
Kočnice	Mokre				
<b>Standardni pneumatici</b>					
Prednji	14,9 R24		14,9 R28		
Stražnji	16,9 R38		18,4 R38		
<b>Dimenzije/ masa</b>					
Duljina / širina / visina (mm)	4192/max.2285/2876		4332/max.2285/2876		
Masa	4790	4790	4910	4910	4920
Međuosovinski razmak (mm)	2412		2652		

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**