

# CASE MAXXUM

## TEHNIČKI PODACI

	MAXXUM 110	MAXXUM 120	MAXXUM 130	MAXXUM 115	MAXXUM 125	MAXXUM 140
<b>Kabina</b>	Ulaz sa obje strane, prostran pristup i udobna kabina, razina buke 70 db Zračna suspenzija sjedala, klima uređaj, unutarnje osvjtljenje, zatamnjena stakla Otvaranje bočnih i stražnjih stakala, pranje i brisanje.					
<b>Motor</b>	Bosch Common Rail					
Tip	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	Turbopunjač / Intercooler					
Snaga kw/ks – DIN (Max. Snaga sa Power Managment sustavom)	82/112 (105/142)	89/121 (111/151)	97/132 (112/152)	86/117 (113/153)	93/126 (120/163)	104/141 (131/178)
...pri broju okretaja (min-1) (sa Power Managmentom)				2200 (2000)		
Br. Cilindara/zapremine (cm <sup>3</sup> )		4 / 4485			6 / 6728	
Max. Okretni moment (Nm/kpm) (sa Power Managmentom)	520 (550)	563 (573)	594 (608)	543 (575)	593 (620)	613 (678)
...pri broju okretaja (min-1) (sa Power Managmentom)				1400 (1600)		
Porast okretnog momenta po OECD (%) (sa Power Managmentom)	46 (31)	45 (27)	41 (35)	45 (27)	47 (28)	35 (27)
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh) (sa Power Managmentom)	207 (204)	206 (204)	206 (204)	210 (208)	210 (208)	210 (207)
Kapacitet spremnika (litara)		176			250	
Izmjena ulja:	Svakih 600 h					
<b>Mjenjački mehanizam</b>						
Tip	Powershift/Powershuttle					
Broj brzina standardno (opcija)	16 x 16 (32 x 32) 40 km/h; (17 x 16, 50 km/h)					
<b>Priključno vratilo</b>						
Broj okretaja vratila (min-1) standardno (opcija)	540/1000 (540/540E/1000, Ground-speed)					
...pri broju okretaja (min-1)	1969/2120 (1969/1546/2120)					
Uključivanje	Elektrohidraulično					
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000					
<b>Hidraulika</b>						
Protok (l/min)	113					
Radni tlak (bar)	210					
Max. Podizna sila (kg)	7864					
Upravljanje	EHC					
Broj hidrauličnih dvoradnih priključnica	4					
Kategorija	II / III brze priključnice					
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	3700					
<b>4-WD, upravljač, kočnice</b>						
Upravljački sistem	Hidrostatski					
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	55 / 4,04				55 / 4,36	
Uključivanje pogona na 4 kotača i blokada diferencijala	Elektrohidraulično sa nadzorom - centralno					
Kočnice	Mokre					
<b>Standardni pneumatici</b>						
Prednji	14,9 R24				14,9 R28	
Stražnji	16,9 R38				18,4 R38	
<b>Dimenzije/ masa</b>						
Duljina / širina / visina (mm)	4192/max.2285/2876			4332/max.2285/2876		
Masa	4820			4940		
Međuosovinski razmak (mm)	2412			2661		

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o.**  
Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016