

HIT 4 i 6 ROTORA

TEHNIČKI PODACI

	ALPINHIT 44 H/N	HIT 470 N	HIT 540 N	HIT 610 N/NZ	HIT 690 N/NZ	HIT 800 AZ/NZ
Radni zahvat (m)	4,00	4,40	5,20	5,75	6,45	7,45
Sveukupna širina u radnom položaju (m)	4,45	4,70	5,40	6,00	6,85	7,85
Transportna širina (m)	2,45	2,50	2,85	2,85	3,00	3,00
Broj rotora	4	4	4	6	6	6
Broj radnih prstiju po rotoru	5	6	7	5	6	7
Hidraulično podizanje	opcija	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Potrebna snaga traktora (kw/ks)	11/15	15/20	26/35	30/40 - 33/45	37/50	29/40 - 44/60
Pneumatici	13x5,00-6	15x6,00-6	16x6,50-8	15x6,00-6	16x6,5-8	16x6,5-8
Masa:	245/270	384	420	670	725	825/780
	ALPINHIT 44 H/N	HIT 470 N	HIT 540 N	HIT 610 N/NZ	HIT 690 N/NZ	HIT 800 AZ/NZ

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**