

HIT 8 i 10 ROTORA

TEHNIČKI PODACI

	HIT 810 NZ	HIT 910 N/NZ	HIT 910 A/AZ	HIT 95 A	HIT 105 A	HIT 130 A
Radni zahvat (m)	7,70	8,60	8,60	9,00	10,20	12,70
Sveukupna širina u radnom položaju (m)	7,81	8,86	8,86	9,30	10,50	13,00
Transportna širina (m)	3,00	3,00	3,00	2,40	2,90	2,90
Broj rotora	8	8	8	8	8	10
Broj radnih prstiju po rotoru	5	6	6	6	6	6
Hidraulično podizanje	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Potrebna snaga traktora (kw/ks)	40/55	45/60	45/60	37/50	40/55	48/65
Pneumatici	15x6,00-6	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	16x6,5-8	15x6,0-6
Masa:	960	1150	1415	1290	1400	780
	HIT 810 NZ	HIT 910 N/NZ	HIT 910 A/AZ	HIT 95 A	HIT 105 A	HIT 130 A

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**