

SYNKRO

TEHNIČKI PODACI

HIDRAULIČNO SKLAPANJE

	2600	3000	2600 S	3000 S	4700 SH	5500 SH
Radni zahvat (m)	2,60	3,00	2,60	3,00	4,70	5,50
Transportna širina (m)	2,60	3,00	2,60	3,00	3,00	3,00
Broj radnih organa	6	7	6	7	11	13
Razmak između radnih organa (cm)	43	43	43	43	43	43
Broj diskova	5	6	5	6	10	12
Visina okvira (cm)	75	75	82	82	82	82
Potrebna snaga traktora (kw/ks)	51/70 do 74/100	66/90 do 88/120	59/80 do 88/120	88/120 do 118/160	118/160 do 165/225	132/180 do 184/250
Profil grede (mm)	80x80	80x80	100x100	100x100	100x100	100x100
Masa	560	650	680	760	1420	1691
	2600	3000	2600 S	3000 S	4700 SH	5500 SH

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**