

## TRANS-PRO 3440 D 1105 - T

DIMENZIJE		UPRAVLJAČKI MEHANIZAM	
ukupna dužina	2300 mm	upravljач	hidrostatski zglobni sa servom
širina stroja	1080 mm	kut okretanja	50 stupnjeva
ukupna visina	1950 mm sa kabinom	<b>ELEKTRIČNE FUNKCIJE</b>	
težina	700 kg		
max opt prednje osovine	900 kg	naprijed	1 priključak
max opt zadnje osovine	900 kg	natrag	3 priključka
ukupno max opterećenje	1800 kg	<b>OPCIJE</b>	
gume	20x8.00-10		
<b>MJENJAČ</b>		kabina	
prijenos	servo HST	putna svjetla	
pogon	4WD	radna prednja i zadnja svjetla	
putna brzina	0-20 km/h	preklopivi znak upozorenja	
radna brzina	0-20 km/h	prednji brisač	
vučna regulacija	DA	zadnja ogledala	
radna kočnica	hidrostatska na sve kotače	grijač	
parkirna kočnica	mehanička na prednje kotače	klima uređaj	
diferencijal	hidraulični sa blokadom	udobno sjedalo	
<b>MOTOR</b>		sigurnosni pojas sa dvije točke vezanja	
proizvođač	Kubota	radio sa cd-om	
model	D 1105 - T	podesivo kolo upravljača	
snaga motora ks	- 34 ks	kuka sa električnim izlazom	
spremnik goriva	36 litara	12 V izlaz u kabini	
<b>PTO</b>			
glavni PTO	hidraulični 40 l/min		
radni pritisak	220 bar		
spajanja	brza spajanja		
<b>FUNKCIJE HIDRAULIKE</b>			
naprijed	3 konekcije		
natrag	2 konekcije		
max snaga dizanja naprijed	400 kg		
izlaz	12 l/min		
radni pritisak na izlazu(aux)	150 bar		
izlaz 1(aux1)	12 l/min		
radni pritisak izlaza 1	125 bar		
izlaz 2(aux2)	2 l/min		
radni pritisak izlaza 2	125 bar		