

TRANS-PRO 4560 V 1505 T

DIMENZIJE	
ukupna dužina	2635 mm
širina stroja	1148 mm
ukupna širina	1292 mm
ukupna visina	1950 mm
međuosovinski razmak	1515 mm
težina	1320 kg
max opt prednje osovine	1600 kg
max opt zadnje osovine	1600 kg
ukupno max opterećenje	2500 kg
gume	26x12.00 -12 std.
MJENJAČ	
prijenos	elektronski ili servouređaj HST
pogon	4 WD hidr,motor na svakom kotaču
putna brzina	40 km/h
radna brzina	20 km/h
regulacija vuče	DA
regulacija brzine	DA
radna kočnica	hidrost na sve kotače i hidraulična na prednje
parkirna kočnica	DA doboš na zadnje kotače
MOTOR	
proizvođač	Kubota
model	V 1505 T
snaga motora ks	45 ks
spremnik goriva lit.	42 litre
PTO pomoćni pogon)	
naprijed	hidraulični 60 l/min
natrag	hidraulični 30 l/min
radni pritisak	210 bar
FUNKCIJE HIDRAULIKE	
naprijed	2-4 pcs
natrag	0-2 pcs
max snaga dizanja naprijed	600 kg
max snaga dizanja natrag	600 kg
hidr protok	20 l/min
radni pritisak	160 bar
hidraulička kontrola	poluga ili joystick
UPRAVLJAČKI MEHANIZAM	
upravljач	hidrostatski zglobni servo upravljač
kut okretanja	50 stupnjeva
radius okretanja	2,02 metra
RAZINA BUKE	
u vozačkoj kabini LpA	74dBA
OPCIJE	
amortiziranje opterećenja naprijed	
prijenos težine naprijed	
ugrađeni okvir	na 2,3,4 točke spajanja na okvir A
putna svjetla	
radna svjetla naprijed,natrag	
znak upozorenja	
prednji brisač	
zadnja ogledala	
grijač	
klima uređaj	
udobno sjedalo	
sigurnosni pojas sa dvije točke spajanja	
podesivo kolo upravljača	
radio	
držač za bocu	
pretinac za dokumente	
kuka s električnim izlazom	