

TRANS-PRO 54 V 1505 , V 1505 T

DIMENZIJE		FUNKCIJE HIDRAULIKE	
ukupna dužina	2635 mm	naprijed	2-4 pcs
širina stroja	1148 mm	natrag	0-2 pcs
ukupna širina	1292 mm	max snaga dizanja naprijed	600 kg
ukupna visina	1950 mm	max snaga dizanja natrag	600 kg
međuosovin, razmak	1515 mm	hidr.protok	20 l/min
težina	1320 kg	radni pritisak	160 bar
max opt prve osovine	1600 kg	UPRAVLJAČKI MEHANIZAM	
max opt zadnje osovi	1600 kg	upravljач	hidraulični servo upravljач
ukupno max optereće	2500 kg	kut okretanja	50 stupnjeva
gume	26x12.00-12 std.	max slobodni hod	12 stupnjeva
MJENJAČ		radius okretanja	2,02 m
prijenos	elektronski ili servouređaj,HST	RAZINA BUKE	
pogon	2 WD ili 4 WD sa hidr, motorom na svakom kotaču	u vozačkoj kabini LpA	74
radna brzina	30 km/h	OPCIJE	
diferencijal	hidraulični protiv proklizavanja	amortiziranje opterećenja naprijed	
regulacija brzine	DA	prijenos težine naprijed	
radna kočnica	hidrostatska na pogonske kotače	ugrađeni okvir	
parkirna kočnica	DA doboš na zadnjim kotačima	putna svjetla	
MOTOR		radna svjetla naprijed,natrag	
proizvođač	Kubota	znak upozorenja	
model	V 1505 , V 1505 T	prednji brisač	
snaga motora ks	36 ks , 45 ks	zadnja ogledala	
spremnik goriva lit.	42 litre	grijač	
PTO (pomoćni pogon)		klima uređaj	
naprijed	hidraulični30/60 l/min.	udobno sjedalo	
natrag	hidraulični 30 l/ min.	sigurnosni pojas sa dvije točke spajanja	
radni pritisak	210 bar	podesivo kolo upravljača	
		radio	
		držač za bocu	
		pretinac za dokumente	
		kuka sa električnim izlazom	