

## TRANSGIANT V 3300 - TE

DIMENZIJE		FUNKCIJE HIDRAULIKE	
ukupna dužina	3215 mm	naprijed	2-4 pcs duplo djelujući
širina stroja	1370 mm	natrag	0-2 pcs duplo djelujući
ukupna širina	1590 mm	max snaga dizanja naprijed	2000 kg
ukupna visina	2130 mm	max snaga dizanja natrag	2000 kg
međuosovinski razmak	1900 mm	hidraulični protok	0-40 l/ min
težina	2450 kg	radni pritisak	200 bar
max opt prednje osovine	3000 kg	<b>UPRAVLJAČKI MEHANIZAM</b>	
max opt zadnje osovine	3000 kg	upravljač	hidraul,servo upravljač
ukupno max opterećenje	5000 kg	kut okretanja	45 stupnjeva
gume	33x15,00 - 15 std.	max slobodni hod	12 stupnjeva
<b>MJENJAČ</b>		radius okretanja	3,1 metara
prijenos	elektronski HST sa brzohodnim i hodnim brzinama	<b>RAZINA BUKE</b>	
pogon	4 WD hidraul motor na svaki kotač	u vozačkoj kabini LpA	74
putna brzina	40 km/h	<b>OPCIJE</b>	
diferencijal	hidraulični sa blokadama	amortiziranje opterećenja naprijed	
regulacija brzine	DA	prijenos težine naprijed	
radna kočnica	hidrostatski na sve kotače, dinamični na prednje	ugrađeni okvir	
parkirna kočnica	DA doboš na prednje kotače	putna svjetla	
<b>MOTOR</b>		radna svjetla naprijed i natrag	
proizvođač	Kubota	znak upozorenja	
model	V3300-TE	prednji brisač	
snaga motora ks	87ks	zadnja ogledala	
spremnik goriva lit.	78 litara	grijač	
<b>PTO(pomoćni pogon)</b>		klima uređaj	
naprijed	hidraulični 0-120 l/min	udobno sjedalo	
natrag	hidraulični 0-120 l/min	sigurnosni pojas sa dvije točke spajanja	
radni pritisak	250 bar	podesivo kolo upravljača	
		radio	
		držač za bocu	
		pretinac za dokumente	
		kuka sa električnim izlazom	