



## 2WE MODELI

Opis/Modeli	2WE-140	2WE-170	2WE-200
<b>STANDARDNA OPREMA</b>			
Kapacitet m <sup>3</sup> :	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>20</b>
Težina stroja ( kg ) :	<b>5150</b>	<b>5640</b>	<b>6160</b>
2 vertikalna spiralna rotora sa noževima	6+6 noževa	7+7 noževa	8+8 noževa
Sistem za vaganje Gws 3.0			
Spremnik za miješanje sa 3 točke vaganja Ø 63 mm			
Prilagodljiv prihvat na traktor			
Ljestve za nadzor			
Lako kopčanje na hidrauliku			
2 mehanička kontra noža L=450			
Dvoja istovarna hidr. vrata (prednja/D i strtažnja/L)			
Dvije brzine vrtnje rotora, kabelska kontrola			
Dupli kotači - 215/75 R 17.5			
Mehanička potporna noga			
Kardanska osovina			
Potrebna snaga traktora : 70 - 100 KS			

OPREMA NA ZAHTJEV :	2WE-140	2WE-170	2WE-200
<b>SISTEM ZA VAGANJE</b>			
Sistem vaganja GWS 3.6 (posebna izvedba)			
Sistem vaganja GWS 5.0 (grafički - posebna izvedba)			
Printer (samo uz sistem GWS 3.6 ili GWS 5.0)			
Dodatni desplay ( samo uz GWS 3.6 ili GWS 5.0)			
Komjuterski prijenos podataka (samo uz GWS 5.0)			
<b>UREĐAJ ZA ISTOVAR</b>			
Stražnji bočni istovarni uređaj sa gumenom trakom			
Ekstenzija za istovar sa gumenim trakom, 700 mm ( može biti montirana samo na hid vrata lijeva ili desna)			
Ekstenzija za istovar sa gumenim trakom, 1000 mm ( može biti montirana samo na hid vrata lijeva ili desna)			
<b>SPREMNIK ZA MIJEŠANJE</b>			
Čelični okvir za sprečavanje prosipanja, sa unutrašnje strane spremnika			
Stražnji otvor za sipanje brašnastih komponenti			
Dva (2) hidraulična kontra noža H= 450 mm			
<b>RAZNA DODATNA OPREMA</b>			
Hidraulična potporna noga			
Hidraulična potporna noga sa ručnom pumpom			
Širokorazlazna kardanska osovina			
Kabelski distributor ( maksimalno 4 radnje)			
Elektro-hidraulične kontrole - od minimalno 3 radnje uključujući TOP CUT sistem, maksimalno 5			
Hidraulične kočnice + parkirna kočnica			
Stražnji branik sa svjetlosnom signalizacijom			
Kotači traktorskog tipa 435/50 R 19.5 ( <b>povisuju prikolicu za 120 mm</b> )			