



2WF MODELI

Opis/Modeli	2WF-140	2WF-170	2WF-200	2WF-220	2WF-240
STANDARDNA OPREMA					
Kapacitet (m³) :	14	17	20	22	24
Težina stroja (kg) :	6500	7060	7500	7800	8040
Vertikalni spiralni rotor sa noževima :	6+6 noževa	7+7 noževa	8+8 noževa	9+9 knives	9+9 knives
Sistem za vaganje Gws 3.0					
Čvrsta pocinčana šasija, 4 točke vaganja, Ø 54 mm					
Prilagodljiv prihvat na traktor					
Nadzorna platforma					
Lako kopčanje na hidrauliku					
2 mehanička kontra noža H=450					
Prednji obostrano istovarni uređaj od nehrđajućeg čelika					
Dvije brzine vrtnje rotora, kabelaška kontrola					
Dupli kotači - 215/75 R 17.5 (2WF140-170)					
Dupli kotači - 825 X 15 (WF 200 - 220 - 240)					
Mehanička potporna noga					
Kardanska osovina					
Potrebna snaga traktora : 90 - 150 KS					



OPREMA NA ZAHTJEV :

2WF-140	2WF-170	2WF-200	2WF-220	2WF-240
---------	---------	---------	---------	---------

SISTEM ZA VAGANJE

Sistem vaganja GWS 3.6 (posebna izvedba)					
Sistem vaganja GWS 5.0 (grafički - posebna izvedba)					
Printer (samo uz sistem GWS 3.6 ili GWS 5.0)					
Dodatni desplay (samo uz GWS 3.6 ili GWS 5.0)					
Komjuterski prijenos podataka (samo uz GWS 5.0)					

ISTOVARNI SISTEM

Magnet velike snage (za izdvajanje metala iz hrane prilikom istovara)					
Specijalni magnetski valjak					
Prednji obostrano istovarni uređaj sa gumenom trakom (opcija)					
Stražnji obostrano istovarni uređaj sa gumenom trakom (opcija)					
Stražnji obostrano istovarni uređaj od nehrđajućeg čelika (opcija)					
300 mm gumena zamjenska traka na istovarnom uređaju					
700mm gumena istovarna ekstenzija (desno ili lijevo)					
1000 mm gumena istovarna ekstenzija (desno ili lijevo)					
1300 mm gumena istovarna ekstenzija (desno ili lijevo)					

SPREMNIK ZA MJESANJE

Dva hidraulična kontra- noža H = 450 mm					
Dva hidraulična kontra- noža H = 900 mm					
Deblji rotor- 20 mm (extra dodatak)					
Celični okvir zavaren sa unutrašnje strane spremnika, zaštita od prosipanja					
Stražnji otvor za sipanje brašnatih komponenti					
Hidraulični lijevak za sipanje brašnatih komponenti					

RAZNA DODATNA OPREMA

Hidraulična potporna noga					
Hidraulična potporna noga sa ručnom pumpom					
Širokorazlazna kardanska osovina					
Kabelski distributor (maksimalno 4 radnje)					
Elektro-hidraulične kontrole - od minimalno 3 radnje uključujući TOP CUT sistem, maksimalno 5					
Neovisni hidraulični sistem kontrola preko fleksibilnih kablova, maksimalno 4 radnje					
Neovisni hidraulični sistem sa elektronskom kontrolom od minimalno 3 radnje uključujući TOP CUT sistem, maksimalno 5					
Hidraulične kočnice + parkirna kočnica					
Stražnji branik sa svjetlosnom signalizacijom					
Kotači traktorskog tipa - 435/50 R 19.5 (za prikolice s jednom osovinom, povisuju prikolicu za 120 mm)					
Reduktor za veća opterećenja (preko 11 tona ili snage veće od 140 KS)					