




**2WG MODEL**

Opis/Modeli	2WG-170	2WG-200	2WG-220	2WG-240	2WG-270	2WG-300
<b>STANDARDNA OPREMA</b>						
Kapacitet ( m <sup>3</sup> ) :	17	20	22	24	27	30
Težina stroja ( kg ) :	7800	8200	8500	9000	10500	11000
Vertikalni spiralni rotor sa noževima :	7+7 noževa	8+8 noževa	9+9 noževa	9+9 noževa	10+10 noževa	11+11 noževa
Sistem za vaganje Gws 3.0						
Jaka pocinčana šasija, dvoosovinski sistem ("bogie axle"), osovine sa oscilirajućim gibnjevima, prednja osovina samoupravljiva, 4 neovisne točke vaganja, 70 mm Ø						
Prilagodljiv prihvat na traktor						
Nadzorna platforma						
Lako kopčanje na hidrauliku						
2 hidraulička kontra-noža H = 900 mm						
Prednji obostrani istovarni sistem od nehrđajućeg čelika						
Dvije brzine vrtnje rotora, kontrola preko kablova						
Kotači traktorskog tipa - 435/50 R 19.5						
Mehanička potporna noga						
Kardanska osovina						
Potrebna snaga traktora : 100 - 180 KS						

	2WG-170	2WG-200	2WG-220	2WG-240	2WG-270	2WG-300
<b>SISTEM ZA VAGANJE</b>						
Sistem vaganja GWS 3.6 (posebna izvedba)						
Sistem vaganja GWS 5.0 (grafički - posebna izvedba)						
Printer (samo uz sistem GWS 3.6 ili GWS 5.0)						
Dodatni desplay ( samo uz GWS 3.6 ili GWS 5.0)						
Komjuterski prijenos podataka (samo uz GWS 5.0)						
<b>ISTOVARNI SISTEM</b>						
Magnet velike snage (za izdvajanje metala iz hrane prilikom istovara)						
Specijalni magnetski valjak						
Prednji obostrano istovarni uređaj sa gumenom trakom (opcija)						
Stražnji obostrano istovarni uređaj sa gumenom trakom (opcija)						
Stražnji obostrano istovarni uređaj od nehrđajućeg čelika (opcija)						
300 mm gumena zamjenska traka na istovarnom uređaju						
700mm gumena istovarna ekstenzija (desno ili lijevo)						
1000 mm gumena istovarna ekstenzija (desno ili lijevo)						
1300 mm gumena istovarna ekstenzija (desno ili lijevo)						
<b>SPREMNIK ZA MJEŠANJE</b>						
Deblji rotor- 20 mm (extra dodatak)						
Čelični okvir zavaren sa unutrašnje strane spremnika, zaštita od prosipanja						
Stražnji otvor za sipanje brašnatih komponenti						
Hidraulični lijevak za sipanje brašnatih komponenti						
<b>RAZNA DODATNA OPREMA</b>						
Hidraulična potporna noga						
Hidraulična potporna noga sa ručnom pumpom						
Širokorazlazna kardanska osovina						
Kabelski distributor ( maksimalno 4 radnje)						
Elektro-hidraulične kontrole - od minimalno 3 radnje uključujući TOP CUT sistem, maksimalno 5						
Neovisni hidraulični sistem, kontrola preko fleksibilnih kablova, maksimalno 4 radnje						
Neovisni hidraulični sistem sa elektronskom kontrolom od minimalno 3 radnje uključujući TOP CUT sistem, maksimalno 5						
Hidraulična kočnica (na 1. fiksnoj osovini) + parkirna kočnica (na 1. osovini)						
Hidraulična kočnica (na 2. osovini) + parkirna kočnica (na 1. osovini)						
Stražnji branik sa svjetlosnom signalizacijom						
Reduktor za veća opterećenja (preko 11 tona ili snage veće od 140 KS)						