



VANTAGE FEEDSTAR MODEL

Opis/standardni model	Feedstar 120	Feedstar 140	Feedstar 170	Feedstar 200
Kapacitet (m³)	12	14	17	20
Dužina	7.330 mm	7.400 mm	7.560 mm	7.690 mm
Visina	2.950 mm	3.160 mm	3.380 mm	3.550 mm
Širina	2.550 mm	2.570 mm	2.900 mm	2.900 mm
Težina stroja (kg) :	9900	10490	11000	11530
Prednja osovina amortizirana, lisnata opruga	250/70 R 15	250/70 R 15	300/70 R15	300/70 R15
Stražnja osovina	Dupli kotači 4 x 7.50/15	Dupli kotači 4 x 7.50/15	Dupli kotači 4 X 8.25 R 15	Dupli kotači 4 X 8.25 R 15
Pocinčano podvozje	*	*	*	*
Spremnik za miješanje : debljina dna spremnika 20-25 mm. debljina zidova spremnika 8 mm.	*	*	*	*
Rotor : debljina 15mm- noževi br.:	9 noževa	10 noževa	11 noževa	12 noževa
Mlin : 120 KS mlin sa mlatilicom, 1800 mm bubanj, pogon preko remenja ili lančani, 600 mm	*	*	*	*
Mercedes Benz Engine : model OM904LA, 4 cilindra u liniji, 4250 cm3, KS 173 kod 2500 rpm			4 cilindra HP173	4 cilindra HP173
John Deere Engine: tier 2 w/electronic operating and checking system	4 cilindra HP140	4 cilindra HP140		
2 hidraulična kontra-noža mod. Top-Cut , sa electronic trigger box	*	*	*	*
Sistem za vaganje : GWS 5.0 pripremljen za daljinsko upravljanje sa displayom i printerom, 4 točke vaganja, 40 formula za miješanje, 30 sastojaka 10 istovarnih pozicija			*	*
Dvosmjerna istovarna traka: podloga od nehrđajućeg čelika + lanac od neh. čelika, uklonjiv zid desno ili lijevo	*	*	*	*
Kabina : ventilacija i grijanje, prilagodljivo sjedalo i upravljač, osvjetljenje, pregledna, staklena kabina opremljena ogledalima za kontrolu utovarnih operacija, otvaranje stakla na dolje, zavjesica protiv sunca	*	*	*	*
Sigurnosni uređaj : Sensor na sjedalu, preventiva protiv pokretanja mašine ako vozač nije prisutan, trenutni prekidač rada, prekidač rada baterije, neutral gear selector, istovarni lanac, kontrolna kutija	*	*	*	*
Svjetla : Sistem osvjetljenja uključujući cestovna i radna svjetla	*	*	*	*

* standardna oprema



**VANTAGE
FEEDSTAR
MODEL**

OPREMA NA ZAHTJEV :	Feedstar 120	Feedstar 140	Feedstar 170	Feedstar 200
SISTEM ZA VAGANJE				
Printer				
Dodatni display				
Kompjuterski prijenos podataka				
ŠASIJA				
Kočnice na prednjoj osovini				
Blokada diferencijala				
4WD, pogon na sva četiri kotača	na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev
SPREMNIK ZA MJESANJE				
Deblji rotor - 20 mm (ekstra dodatak)				
Metalni okvir za zaštitu od prosipanja				
Unutrašnjost spremnika obložena nehrđaj. čelikom				
Lijevak za punjenje brašnih komponenti (H)				
Stražnji otvor za punjenje brašnih komponenti				
RAZNA DODATNA OPREMA				
Klima				
Kamera				
Grijani retrovizori				
500mm istovarna ekstenzija - lijeva ili desna				
700mm istovarna ekstenzija - lijeva ili desna				
900mm istovarna ekstenzija - lijeva ili desna				
Magnet za skupljanje metala u hrani				
Sistem za automatsko podmazivanje				