



VANTAGE MILLER MODEL

Opis/standardni model	Miller 110	Miller 120	Miller 140	Miller 170	Miller 200
Kapacitet (m³)	11	12	14	17	20
Težina stroja (kg) :	9570	9840	10340	10850	11380
Dužina	7.390 mm	7.530 mm	7390 mm	7.570 mm	7.730 mm
Visina	2.800 mm	2.950 mm	3.150 mm	3.285 mm	3.535 mm
Širina	2.550 mm	2.550 mm	2.570 mm	2.900 mm	2.900 mm
Prednja osovina amortizirana, lisnata opruga	2 X 250/70 R15	2 X 250/70 R15	2 X 250/70 R15	2 X 300/70 R15	2 X 300/70 R15
Stražnja osovina	Dupli kotači 4 x 7.50/15	Dupli kotači 4 x 7.50/15	Dupli kotači 4 x 7.50/15	Dupli kotači 4 X 8.25 R 15	Dupli kotači 4 X 8.25 R 15
Pocinčano podvozje	*	*		*	*
Spremnik za miješanje : debljina dna spremnika 20-25 mm. debljina zidova spremnika 8 mm.	*	*	*	*	*
Rotor : debljina 15mm- noževi br.:	8 noževa	9 noževa	10 noževa	11 noževa	12 noževa
Mlin : 120 KS mlin sa mlatilicom, 1800 mm bubanj, pogon preko remenja ili lančani, 600 mm	*	*	*	*	*
Mercedes Benz Engine : model OM904LA, 4 cilindra u liniji, 4250 cm ³ , KS 173 kod 2500 rpm				4 cilindra 173 KS	4 cilindra 173 KS
John Deere Engine: tier 2 w/electronic operating and checking system	4 cilindra 140 KS	4 cilindra 140 KS	4 cilindra 140 KS		
2 hidraulična kontra-noža mod. Top-Cut , sa electronic trigger box	*	*	*	*	*
Sistem za vaganje : GWS 5.0 pripremljen za daljinsko upravljanje sa displayom i printerom, 4 točke vaganja, 40 formula za miješanje, 30 sastojaka 10 istovarnih pozicija	*	*	*	*	*
Dvosmjerna istovarna traka: podloga od nehrđajućeg čelika + lanac od neh. čelika, uklonjiv zid desno ili lijevo	*	*	*	*	*
Kabina : ventilacija i grijanje, prilagodljivo sjedalo i upravljač, osvjetljenje, pregledna, staklena kabina opremljena ogledalima za kontrolu utovarnih operacija, otvaranje stakla na dolje, zavjesica protiv sunca	*	*	*	*	*
Sigurnosni uređaj : Sensor na sjedalu, preventiva protiv pokretanja mašine ako vozač nije prisutan, trenutni prekidač rada, prekidač rada baterije, neutral gear selector, istovarni lanac, kontrolna kutija	*	*	*	*	*
Svjetla : Sistem osvjetljenja uključujući cestovna i radna svjetla	*	*	*	*	*

* standardna oprema



**VANTAGE MILLER
MODEL**

OPREMA NA ZAHTJEV :	Miller 110	Miller 120	Miller 140	Miller 170	Miller 200
SISTEM ZA VAGANJE					
Printer					
Dodatni display					
Kompjuterski prijenos podataka					
SASIJA					
Kočnice na prednjoj osovini					
Blokada diferencijala (35 km/h)					
4WD, pogon na sva četiri kotača	na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev	na zahtjev
SPREMNIK ZA MJESANJE					
Deblji rotor - 20 mm (ekstra dodatak)					
Metalni okvir za zaštitu od prosipanja					
Unutrašnjost spremnika obložena nehrđaj. čelikom					
Lijevak za punjenje brašnatih komponenti (H)					
Stražnji otvor za punjenje brašnatih komponenti					
RAZNA DODATNA OPREMA					
Klima					
Kamera					
Grijani retrovizori					
500mm istovarna ekstenzija - lijeva ili desna					
700mm istovarna ekstenzija - lijeva ili desna					
900mm istovarna ekstenzija - lijeva ili desna					
Magnet za skupljanje metala u hrani					
Sistem za automatsko podmazivanje					