



**WE MODELI**

Opis/Modeli	WE80	WE100	WE120
<b>STANDARDNA OPREMA</b>			
Kapacitet m <sup>3</sup> :	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
Težina stroja ( kg ) :	<b>3100</b>	<b>3400</b>	<b>3600</b>
Vertikalni spiralni rotor sa noževima :	8 noževa	8 noževa	9 noževa
Sistem za vaganje Gws 3.0			
Spremnik za miješanje sa 3 točke vaganja Ø 63 mm			
Prilagodljiv prihvat na traktor			
Ljestve za nadzor			
Lako kopčanje na hidrauliku			
2 mehanička kontra noža L=450			
Istovarna hidraul.vrata (prednja/D ili stražnja/L)			
Kotači 30.11x14.5			
Mehanička potporna noga			
Kardanska osovina			
Potrebna snaga traktora : 50 -60 KS			

OPREMA NA ZAHTJEV :	WE80	WE100	WE120
<b>SISTEM ZA VAGANJE</b>			
Sistem vaganja GWS 3.6 (posebna izvedba)			
Sistem vaganja GWS 5.0 (grafički - posebna izvedba)			
Printer (samo uz sistem GWS 3.6 ili GWS 5.0)			
Dodatni desplay ( samo uz GWS 3.6 ili GWS 5.0)			
Komjuterski prijenos podataka (samo uz GWS 5.0)			
<b>UREĐAJ ZA ISTOVAR</b>			
Druga stražnja istovarna vrata ( lijeva)			
Uređaj za stražnji, bočni istovar sa gumenom trakom			
Ekstenzija za istovar sa gumenim trakom, 700 mm ( može biti montirana samo na hid.vrata, lijeva ili desna)			
Ekstenzija za istovar sa gumenim trakom, 1000 mm ( može biti montirana samo na hid.vrata, lijeva ili desna)			
<b>SPREMNİK ZA MIJEŠANJE</b>			
<b>RAZNA DODATNA OPREMA</b>			
Dvije brzine vrtnje rotora, kontrola preko kabla iz kabine traktora			
Hidraulična potporna noga			
Hidraulična potporna noga sa ručnom pumpom			
Širokorazlazna kardanska osovina			
Kabelski distributor ( maksimalno 4 radnje)			
Elektro-hidraulične kontrole - od minimalno 3 radnje uključujući TOP CUT sistem, maksimalno 5			
Hidraulične kočnice + parkirna kočnica			
Stražnji branik sa svjetlosnom signalizacijom			
Dupli kotači - 8.15x15			