

WEIDEMANN HOFTRAC 1130 CX30

TEHNIČKI PODACI

Weideman HOFTRAC 1130 CX30

1. Proizvod	Perkins, 3- cilindra vodom-hlađen
Snaga	18,5 kW (25 KS) kod 2800 o/ min -zapremina 1131 cm ²

2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača

Hidraulika

Količina protoka 70 l/ min

Radni tlak 215 bara

3. Radna hidraulika

Količina protoka 30,8 l/min

Radni tlak 205 bara

4. Kompaktna osovina

Weidemann

Kompaktna osovina K 75

5. Pneumatici

Standardni pneumatici 7.00-12 AS 6 PR

Verzija I 27x8.50-15 EM

Verzija II 27x10.50-15 EM

6. Težina 1530 kg

7. Upravljanje

Crpka upravljanja

Protok u crpki 30,8 l/min

Radni tlak 175 bara

8. Brzina kretanja 0 -12 km/h

9. Težina kipanja u korpi

Stroj ravan, korpa horizontalna 776 kg

Stroj savijen 70°, korpa horizontalna 383 kg

Težina kipanja na nosaču paleta

Stroj ravan korpa horizontalna 496 kg

Stroj savijen 70°, korpa horizontalna 275 kg

10. Kočnice

Kočnica Bubanj kočnica učinak na zadnjoj osovini

Ručna kočnica Bubanj kočnica učinak na zadnjoj osovini

11. Napon

Napon 12 volta

Akumulator 77 AH

12. Gorivo i ulje

Gorivo 21 L

Hidraulično ulje 18 L

13. Dimenzije

A Ukupna dužina sa standardnom lopatom 3700 mm

A' Ukupna dužina bez lopate 2730 mm

B Razmak između prednje i zadnje osovine 1345 mm

F	Maksimalna visina na točki okreta korpe	2734 mm
G	Visina sjedala	1142 mm
H	Maksimalna visina istovara lopate	1800 mm
I	Širina preko svega sa std pneumaticima	850 mm

Weideman Hoftrac 1130 CX 30

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-tech.php?id=000008>