

WEIDEMANN HOFTRAC 1140 CX30

TEHNIČKI PODACI

Weideman HOFTRAC 1140 CX 30

1. Proizvod	Perkins, 3- cilindra vodom-hlađen
Snaga	18,5 kW (25 KS) kod 2800 o/ min -zapremina 1131 cm ²

2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača

Hidraulika

Količina protoka 78,4 l/ min

Radni tlak 305bara

3. Radna hidraulika

Količina protoka 30,8 l/min

Radni tlak 205 bara

4. Kompaktna osovina

Weidemann

Kompaktna osovina K 75

5. Pneumatici

Standardni pneumatici 7.00-12 AS 6 PR

Verzija I 27x8.50-15 EM

Verzija II 27x10.50-15 EM

6. Težina 1550 kg

7. Upravljanje

Crpka upravljanja

Protok u crpki 30,8 l/min

Radni tlak 175 bara

8. Brzina kretanja 0 -15 km/h

9. Težina kipanja u korpi

Stroj ravan, korpa horizontalna 798 kg

Stroj savijen 70°, korpa horizontalna 498 kg

Težina kipanja na nosaču paleta

Stroj ravan korpa horizontalna 527 kg

Stroj savijen, korpa horizontalna 306 kg

10. Kočnice

Kočnica

Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača

Ručna kočnica

Učink na sva 4 kotača

11. Napon

Napon 12 volta

Akumulator 77 AH

12. Gorivo i ulje

Gorivo 21 L

Hidraulično ulje 18 L

13. Dimenzije

A Ukupna dužina sa standardnom lopatom 3700 mm

A' Ukupna dužina bez lopate 2730 mm

B Razmak između prednje i zadnje osovine 1345 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	2734 mm
D	Visina sjedala	1142 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	850 mm

Weideman Hoftrac 1130 CX 30

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-tech.php4?id=000011>