

WEIDEMANN HOFTRAC 1230 CX35

TEHNIČKI PODACI

Weideman HOFTRAC 1230 CX 35

1. Proizvod	Perkins, 4- cilindra vodom-hlađen
Snaga	24,6 kW (33,5 KS) kod 2800 o/ min -zapremina 1508 cm ²

2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača

Hidraulika

Količina protoka 84 l/ min

Radni tlak 205 bara

3. Radna hidraulika

Količina protoka 44,8 l/min

Radni tlak 185 bara

4. Kompaktna osovina

Weidemann

Kompaktna osovina K 80

5. Pneumatici

Standardni pneumatici 7.00-12 AS 6 PR

Verzija I 27x8.50-15 EM

Verzija II 27x10.50-15 EM

6. Težina 1950 kg

7. Upravljanje

Crpka upravljanja

Protok u crpki 44,8 l/min

Radni tlak 175 bara

8. Brzina kretanja 0 -12 km/h

9. Težina kipanja u korpi

Stroj ravan, korpa horizontalna 1096 kg

Stroj savijen , korpa horizontalna 726 kg

Težina kipanja na nosaču paleta

Stroj ravan korpa horizontalna 852 kg

Stroj savijen korpa horizontalna 565 kg

10. Kočnice

Kočnica

Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača

Ručna kočnica

Učink na sva 4 kotača

11. Napon

Napon 12 volta

Akumulator 77 AH

12. Gorivo i ulje

Gorivo 45 L

Hidraulično ulje 27 L

13. Dimenzije

A Ukupna dužina sa standardnom lopatom 4142 mm

A' Ukupna dužina bez lopate 3190 mm

B Razmak između prednje i zadnje osovine 1509 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	2811 mm
D	Visina sjedala	1213 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	900 mm

Weideman Hoftrac 1230 CX35

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-tech.php4?id=000010>