

WEIDEMANN HOFTRAC 1240 CX35

TEHNIČKI PODACI

Weideman HOFTRAC 1240 CX 35

1. Proizvod	Perkins, 4- cilindra vodom-hlađen	
Snaga	24,6 kW (33,5 KS) kod 2800 o/ min -zapremina 1508 cm ²	
2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača		
Hidraulika		
Količina protoka	78,4 l/ min	
Radni tlak	305 bara	
3. Radna hidraulika		
Količina protoka	44,8 l/min	
Radni tlak	185 bara	
4. Kompaktna osovina		
Weidemann		
Kompaktna osovina K 80		
5. Pneumatici		
Standardni pneumatici	27x8.50-15 EM	
Verzija I	7.00-12 AS 6 PR	
Verzija II	27x10.50-15 EM	
6. Težina	2020 kg	
7. Upravljanje		
Crpka upravljanja		
Protok u crpki	44,8 l/min	
Radni tlak	175 bara	
8. Brzina kretanja	0 -13 km/h	
9. Težina kipanja u korpi		
Stroj ravan, korpa horizontalna	1151 kg	
Stroj savijen , korpa horizontalna	765 kg	
Težina kipanja na nosaču paleta		
Stroj ravan korpa horizontalna	878 kg	
Stroj savijen korpa horizontalna	589 kg	
10. Kočnice		
Kočnica	Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača	
Ručna kočnica	Učinkak na sva 4 kotača	
11. Napon		
Napon	12 volta	
Akumulator	77 AH	
12. Gorivo i ulje		
Gorivo	45 L	
Hidraulično ulje	27 L	
13. Dimenzije		
A	Ukupna dužina sa standardnom korpom	4142 mm
A'	Ukupna dužina bez korpe	3190 mm
B	Razmak između prednje i zadnje osovine	1509 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	2806 mm
D	Visina sjedala	1208 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	970 mm

Weideman Hoftrac 1240 CX35

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php?id=000012>