

WEIDEMANN HOFTRAC 1250 CX35 CABIN

TEHNIČKI PODACI

Weideman HOFTRAC 1250 CX 35 CAB

| | |
|--------------------|---|
| 1. Proizvod | Perkins, 4- cilindra vodom-hlađen |
| Snaga | 24,6 kW (33,5 KS) kod 2800 o/ min -zapremina 1508 cm ² |

2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača

Hidraulika

Količina protoka 78,4 l/ min

Radni tlak 450 bara

3. Radna hidraulika

Količina protoka 44,8 l/min

Radni tlak 185 bara

4. Kompaktna osovina

Weidemann T 94

5. Pneumatici

Standardni pneumatici 10.0/75 - 15.3 AS ET 80

Verzija I 27 x 8.50 - 15 EM ET 80

Verzija II 31 x 15.50 - 15 AS ET 0

6. Težina 2550 kg

7. Upravljanje

Crpka upravljanja

Protok u crpki 44,8 l/min

Radni tlak 175 bara

8. Brzina kretanja 0 -20 km/h

9. Težina kipanja u korpi

Stroj ravan, korpa horizontalna 1562 kg

Stroj savijen , korpa horizontalna 1295 kg

Težina kipanja na nosaču paleta

Stroj ravan korpa horizontalna 1231 kg

Stroj savijen korpa horizontalna 999 kg

10. Kočnice

Kočnica

Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača

Ručna kočnica

Učink na sva 4 kotača

11. Napon

Napon 12 volta

Akumulator 77 AH

12. Gorivo i ulje

Gorivo 45 L

Hidraulično ulje 27 L

13. Dimenzije

A Ukupna dužina sa standardnom korpom 4250 mm

A' Ukupna dužina bez korpe 3302 mm

B Razmak između prednje i zadnje osovine 1612 mm

| | | |
|----------|---|---------|
| C | Maksimalna visina na točki okreta korpe | 2856 mm |
| D | Visina sjedala | 1259 mm |
| E | Širina preko svega sa std pneumaticima | 1045 mm |

Weideman HOFTRAC 1250 CX 35 CAB

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php4?id=000031>