

WEIDEMANN HOFTRAC 1350 CX45

TEHNIČKI PODACI

Weideman HOFTRAC 1350 CX 45

1. Proizvod	Perkins, 4- cilindra vodom-hlađen
Snaga	31,4 kW (42,5 KS) kod 2600 o/ min –zapremina 2216 cm ²

2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača

Hidraulika

Količina protoka 117 l/ min

Radni tlak 285 bara

3. Radna hidraulika

Količina protoka 49,4 l/min

Radni tlak 210bara

4. Kompaktna osovina

Weidemann T 94

5. Pneumatici

Standardni pneumatici 10.0/75 - 15.3 AS

Verzija I 10 x 16.50 EM

Verzija II 10.0/75 - 15.3 AS-dupli kotači

6. Težina 2560 kg

7. Upravljanje

Crpka upravljanja

Protok u crpki 49,4 l/min

Radni tlak 175 bara

8. Brzina kretanja 0 -20 km/h

9. Težina kipanja u korpi

Stroj ravan, korpa horizontalna 1847 kg

Stroj savijen , korpa horizontalna 1413 kg

Težina kipanja na nosaču paleta

Stroj ravan korpa horizontalna 1443 kg

Stroj savijen korpa horizontalna 1135kg

10. Kočnice

Kočnica

Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača

Ručna kočnica

Učink na sva 4 kotača

11. Napon

Napon 12 volta

Akumulator 77 AH

12. Gorivo i ulje

Gorivo 50 L

Hidraulično ulje 30 L

13. Dimenzije

A Ukupna dužina sa standardnom korpom 4420 mm

A' Ukupna dužina bez korpe 3389 mm

B Razmak između prednje i zadnje osovine 1629 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	2955 mm
D	Visina sjedala	1239 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	1045 mm

Weideman Hoftrac 1350 CX45

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-tech.php4?id=000017>