

## WEIDEMANN HOFTRAC 1770 CX50

### TEHNIČKI PODACI

#### Weidemann HOFTRAC 1770 CX 50

<b>1. Proizvod</b>	Perkins, 4- cilindra vodom-hlađen
<b>Snaga</b>	35,7 kW (48,5 KS) kod 2600 o/ min –zapremina 2216 cm <sup>2</sup>

#### 2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača

Hidraulika

Količina protoka 72,8 l/ min

Radni tlak 450 bara

#### 3. Radna hidraulika

Količina protoka 49,4 l/min

Radni tlak 210bara

#### 4. Kompaktna osovina

Weidemann

Planetarna PA 940

#### 5. Pneumatici

Standardni pneumatici 10.0/75 - 15.3 AS

Verzija I 10 x 16.50 EM

Verzija II 10.0/75 - 15.3 AS-dupli kotači

**6. Težina** 2740 kg

#### 7. Upravljanje

Crpka upravljanja

Protok u crpki 49,4 l/min

Radni tlak 175 bara

**8. Brzina kretanja** 0 -20 km/h

#### 9. Težina kipanja u korpi

Stroj ravan, korpa horizontalna 1687kg

Stroj savijen , korpa horizontalna 1362 kg

#### Težina kipanja na nosaču paleta

Stroj ravan korpa horizontalna 1353 kg

Stroj savijen korpa horizontalna 1092kg

#### 10. Kočnice

Kočnica

Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača

Ručna kočnica

Učink na sva 4 kotača

#### 11. Napon

Napon 12 volta

Akumulator 77 AH

#### 12. Gorivo i ulje

Gorivo 53 L

Hidraulično ulje 30 L

#### 13. Dimenzije

**A** Ukupna dužina sa standardnom korpom 4716 mm

**A'** Ukupna dužina bez korpe 3748 mm

**B** Razmak između prednje i zadnje osovine 1732 mm

<b>C</b>	Maksimalna visina na točki okreta korpe	3194 mm
<b>D</b>	Visina sjedala	1239 mm
<b>E</b>	Širina preko svega sa std pneumaticima	1120 mm

#### **Weideman Hoftrac 1770 CX50**

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php?id=000016>