

WEIDEMANN UTOVARIVAČ 2070 CX50 TELESKOP

TEHNIČKI PODACI

Weideman 2070 CX 50 TELE

1. Motor	Perkins, 4- cilindra vodom-hlađen	
Snaga/volumen	35,7 kW (48,5 KS) kod 2600 o/ min –zapremina 2216 cm ²	
2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača	Hidraulika	
Količina protoka	104 l/ min	
Radni tlak	450 bara	
3. Radna hidraulika	Količina protoka	
	49,4 l/min	
	Radni tlak	
	235 bara	
4. Kompaktna osovina	Weidemann	
	Planetarna PA 1200	
5. Pneumatici	Standardni pneumatiki	
	11.5/80 - 15.3 AS ET40	
	Verzija I	
	15.0 / 55 - 17 AS ET45	
	Verzija II	
	425 / 55 - 17 AS ET45	
6. Težina	3770 kg	
7. Upravljanje	Crpka upravljanja	
	Protok u crpki	
	49,4 l/min	
	Radni tlak	
	190 bara	
8. Brzina kretanja	0 -20 km/h	
9. Težina kipanja u korpi	teleskop uvučen/izvučen	
	Stroj ravan, korpa horizontalna	
	2,066 / 1,114 kg	
	Stroj savijen , korpa horizontalna	
	1,676 / 863 kg	
	Težina kipanja na nosaču paleta	
	Stroj ravan korpa horizontalna	
	1,834 / 1,083 kg	
	Stroj savijen korpa horizontalna	
	1,499 / 857 kg	
10. Kočnice	Kočnica	
	Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača	
	Ručna kočnica	
	Učinak na sva 4 kotača	
11. Napon	Napon	
	12 volta	
	Akumulator	
	77 AH	
12. Gorivo i ulje	Gorivo	
	55 L	
	Hidraulično ulje	
	65 L	
13. Dimenzije	A	
	Ukupna dužina sa standardnom korpom	
	5102 mm	
	A'	
	Ukupna dužina bez korpe	
	4126 mm	
	B	
	Razmak između prednje i zadnje osovine	
	2020 mm	

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	4284 mm
D	Visina sjedala	1330 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	1415 mm

Weideman 2070 CX50 TELE

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php?id=000063>