

WEIDEMANN UTOVARIVAČ 2070 CX80 TELESKOP

TEHNIČKI PODACI

Weideman 2070 CX 80 TELE

1. Motor	Deutz, 4- cilindra vodom-hlađen	
Snaga/volumen	58 kW (78,8 KS) kod 2300 o/ min –zapremina 3619 cm ²	
2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača		
Hidraulika		
Količina protoka	128,8 l/ min	
Radni tlak	445 bara	
3. Radna hidraulika		
Količina protoka	51,75 l/min	
Radni tlak	235 bara	
4. Kompaktna osovina		
Weidemann		
Planetarna PA 1200		
5. Pneumatici		
Standardni pneumatiki	11.5/80 - 15.3 AS ET40	
Verzija I	15.0 / 55 - 17 AS ET45	
Verzija II	425 / 55 - 17 AS ET45	
6. Težina	3820 kg	
7. Upravljanje		
Crpka upravljanja		
Protok u crpki	51,75 l/min	
Radni tlak	190 bara	
8. Brzina kretanja	0 -20 km/h	
9. Težina kipanja u korpi	teleskop uvučen/izvučen	
Stroj ravan, korpa horizontalna	2,310 / 1,295 kg	
Stroj savijen , korpa horizontalna	1,942 / 1,068 kg	
Težina kipanja na nosaču paleta		
Stroj ravan korpa horizontalna	1,971 / 1,170 kg	
Stroj savijen korpa horizontalna	1,649 / 960 kg	
10. Kočnice		
Kočnica	Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača	
Ručna kočnica	Učinak na sva 4 kotača	
11. Napon		
Napon	12 volta	
Akumulator	77 AH	
12. Gorivo i ulje		
Gorivo	55 L	
Hidraulično ulje	65 L	
13. Dimenzije		
A	Ukupna dužina sa standardnom korpom	5102 mm
A'	Ukupna dužina bez korpe	4126 mm
B	Razmak između prednje i zadnje osovine	2020 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	4284 mm
D	Visina sjedala	1330 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	1415 mm

Weideman 2070 CX50 TELE

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php?id=000063>