

WEIDEMANN UTOVARIVAČ 3070 CX60

TEHNIČKI PODACI

Weideman 3070 CX 60

1. Motor	Deutz, 4- cilindra vodom-hlađen
Snaga/volumen	45 kW (61 KS) kod 2300 o/ min –zapremina 3619 cm ²

2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača

Hidraulika

Količina protoka 128,8 l/ min

Radni tlak 445 bara

3. Radna hidraulika

Količina protoka 64,4 l/min

Radni tlak 230 bara

4. Kompaktna osovina

Weidemann

Planetarna PA 1400

5. Pneumatici

Standardni pneumatici 11.5/80 - 15.3 AS ET40

Verzija I 15.0 / 55 - 17 AS ET45

Verzija II 425 / 55 - 17 AS ET45

6. Težina 4660 kg

7. Upravljanje

Crpka upravljanja

Protok u crpki 64,4 l/min

Radni tlak 190 bara

8. Brzina kretanja 0 -20 km/h

9. Težina kipanja u korpi

Stroj ravan, korpa horizontalna 3073 kg

Stroj savijen , korpa horizontalna 2607 kg

Težina kipanja na nosaču paleta

Stroj ravan korpa horizontalna 2511 kg

Stroj savijen korpa horizontalna 2138 kg

10. Kočnice

Kočnica Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača

Ručna kočnica Učinak na sva 4 kotača

11. Napon

Napon 12 volta

Akumulator 77 AH

12. Gorivo i ulje

Gorivo 90 L

Hidraulično ulje 80 L

13. Dimenzije

A Ukupna dužina sa standardnom korpom 5606 mm

A' Ukupna dužina bez korpe 4545 mm

B Razmak između prednje i zadnje osovine 2005mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	3307 mm
D	Visina sjedala	1534 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	1570 mm

Weideman 3070 CX 60

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php?id=000069>