

WEIDEMANN UTOVARIVAČ 3070 CX80 LP TELESKOP

TEHNIČKI PODACI

Weideman 3070 CX 80 LP TELESKOP

1. Motor	Deutz, 4- cilindra vodom-hlađen	
Snaga/volumen	58 kW (78,8 KS) kod 2300 o/ min –zapremina 3619 cm ²	
2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača		
Hidraulika		
Količina protoka	128,8 l/ min	
Radni tlak	445 bara	
3. Radna hidraulika		
Količina protoka	64,4 l/min	
Radni tlak	235bara	
4. Kompaktna osovina		
Weidemann		
Planetarna PA 1400		
5. Pneumatici		
Standardni pneumatici	11.5/80 - 15.3 AS ET80	
Verzija I	15.0 / 55 - 17 AS ET45	
Verzija II	405 / 70 R 18 EM ET 0	
6. Težina	4730 kg	
7. Upravljanje		
Crpka upravljanja		
Protok u crpki	64,4 l/min	
Radni tlak	190 bara	
8. Brzina kretanja	0 -20 km/h	
9. Težina kipanja u korpi	Teleskop uvučen/izvučen	
Stroj ravan, korpa horizontalna	2,634 / 1,372 kg	
Stroj savijen , korpa horizontalna	2,148 / 1,113 kg	
Težina kipanja na nosaču paleta	Teleskop uvučen/izvučen	
Stroj ravan korpa horizontalna	2,380 / 1,352 kg	
Stroj savijen korpa horizontalna	2,010 / 1,124 kg	
10. Kočnice		
Kočnica	Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača	
Ručna kočnica	Učinak na sva 4 kotača	
11. Napon		
Napon	12 volta	
Akumulator	77 AH	
12. Gorivo i ulje		
Gorivo	90 L	
Hidraulično ulje	80 L	
13. Dimenzije		
A	Ukupna dužina sa standardnom korpom	6030 mm
A'	Ukupna dužina bez korpe	4940 mm
B	Razmak između prednje i zadnje osovine	2191 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	4959 mm
D	Visina sjedala	1290 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	1538 mm

Wiedeman Hoftrac 3070 CX 60 LP T

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php?id=000057>