

## WEIDEMANN UTOVARIVAČ 3070 CX80 LP

### TEHNIČKI PODACI

#### Weideman 3070 CX 80 LP

<b>1. Motor</b>	Deutz, 4- cilindra vodom-hlađen	
<b>Snaga/volumen</b>	58 kW (78,8 KS) kod 2300 o/ min –zapremina 3619 cm <sup>2</sup>	
<b>2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača</b>		
Hidraulika		
Količina protoka	128,8 l/ min	
Radni tlak	445 bara	
<b>3. Radna hidraulika</b>		
Količina protoka	64,4 l/min	
Radni tlak	230 bara	
<b>4. Kompaktna osovina</b>		
Weidemann		
Planetarna PA 1400		
<b>5. Pneumatici</b>		
Standardni pneumatici	11.5/80 - 15.3 AS ET40	
Verzija I	15.0 / 55 - 17 AS ET45	
Verzija II	425 / 55 - 17 AS ET45	
<b>6. Težina</b>	4190 kg	
<b>7. Upravljanje</b>		
Crpka upravljanja		
Protok u crpki	64,4 l/min	
Radni tlak	190 bara	
<b>8. Brzina kretanja</b>	0 -20 km/h	
<b>9. Težina kipanja u korpi</b>		
Stroj ravan, korpa horizontalna	2782 kg	
Stroj savijen , korpa horizontalna	2257 kg	
<b>Težina kipanja na nosaču paleta</b>		
Stroj ravan korpa horizontalna	2898 kg	
Stroj savijen korpa horizontalna	2381 kg	
<b>10. Kočnice</b>		
<b>Kočnica</b>	Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača	
Ručna kočnica	Učinak na sva 4 kotača	
<b>11. Napon</b>		
Napon	12 volta	
Akumulator	77 AH	
<b>12. Gorivo i ulje</b>		
Gorivo	90 L	
Hidraulično ulje	80 L	
<b>13. Dimenzije</b>		
<b>A</b>	Ukupna dužina sa standardnom korpom	5606 mm
<b>A'</b>	Ukupna dužina bez korpe	4545 mm
<b>B</b>	Razmak između prednje i zadnje osovine	2005mm

<b>C</b>	Maksimalna visina na točki okreta korpe	3259 mm
<b>D</b>	Visina sjedala	1295 mm
<b>E</b>	Širina preko svega sa std pneumaticima	1538 mm

#### **Wiedeman Hoftrac 3070 CX 80 LP**

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php4?id=000049>