

WEIDEMANN UTOVARIVAČ 4070 CX100

TEHNIČKI PODACI

Weidemann 4070 CX 100

1. Motor	Perkins, 4- cilindra vodom-hlađen	
Snaga/volumen	74,5 kW (101 KS) kod 2100 o/ min –zapremina 4400 cm ²	
2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača		
Hidraulika		
Količina protoka	149,1 l/ min	
Radni tlak	445 bara	
3. Radna hidraulika		
Količina protoka	94,5 l/min	
Radni tlak	210 bara	
4. Kompaktna osovina		
Weidemann		
Planetarna PA 1422		
5. Pneumatici		
Standardni pneumatiki	12.5 - 20 AS ET0	
Verzija I	405/70 - 20 AS ET0	
Verzija II	500/45 - 20 AS ET0	
6. Težina	5730 kg	
7. Upravljanje		
Crpka upravljanja		
Protok u crpki	94,5 l/min	
Radni tlak	190 bara	
8. Brzina kretanja	0 -20 km/h	
9. Težina kipanja u korpi		
Stroj ravan, korpa horizontalna	3766 kg	
Stroj savijen , korpa horizontalna	3159 kg	
Težina kipanja na nosaču paleta		
Stroj ravan korpa horizontalna	3207 kg	
Stroj savijen korpa horizontalna	2716 kg	
10. Kočnice		
Kočnica	Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača	
Ručna kočnica	Učinak na sva 4 kotača	
11. Napon		
Napon	12 volta	
Akumulator	100 AH	
12. Gorivo i ulje		
Gorivo	90 L	
Hidraulično ulje	80 L	
13. Dimenzije		
A	Ukupna dužina sa standardnom korpom	5947 mm
A'	Ukupna dužina bez korpe	4784 mm
B	Razmak između prednje i zadnje osovine	2150 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	3640 mm
D	Visina sjedala	1567 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	1750 mm

Weidemann 4070 CX 100

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php?id=000072>