

WEIDEMANN UTOVARIVAČ 4070 CX100 TELESKOP

TEHNIČKI PODACI

Weideman 4070 CX 100 TELE

1. Motor	Deutz, 4- cilindra vodom-hlađen
Snaga/volumen	74,5 kW (101 KS) kod 2100 o/ min –zapremina 4400 cm ²

2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača

Hidraulika

Količina protoka 149.1 l/ min

Radni tlak 445 bara

3. Radna hidraulika

Količina protoka 94,5 l/min

Radni tlak 210 bara

4. Kompaktna osovina

Weidemann

Planetarna PA 1422

5. Pneumatici

Standardni pneumatici 12.5 - 20 AS ET0

Verzija I 15.5/55 - 18 EM ET0

Verzija II 500/45 - 22,5 AS ET0

6. Težina 5580 kg

7. Upravljanje

Crpka upravljanja

Protok u crpki 94,5 l/min

Radni tlak 190 bara

8. Brzina kretanja 0 -20 km/h

9. Težina kipanja u korpi teleskop uvučen/izvučen

Stroj ravan, korpa horizontalna 3,481 / 1,911 kg

Stroj savijen , korpa horizontalna 2,945 / 1,611 kg

Težina kipanja na nosaču paleta

Stroj ravan korpa horizontalna 3,114 / 1,844 kg

Stroj savijen korpa horizontalna 2,660 / 1,557 kg

10. Kočnice

Kočnica Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača

Ručna kočnica Učinak na sva 4 kotača

11. Napon

Napon 12 volta

Akumulator 100 AH

12. Gorivo i ulje

Gorivo 90 L

Hidraulično ulje 80 L

13. Dimenzije

A Ukupna dužina sa standardnom korpom 6090 mm

A' Ukupna dužina bez korpe 5040 mm

B Razmak između prednje i zadnje osovine 2191 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	5051 mm
D	Visina sjedala	1541 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	1750 mm

Weideman 4070 CX 100 TELE

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php4?id=000062>