

WEIDEMANN UTOVARIVAČ 4070 CX80 TELESKOP

TEHNIČKI PODACI

Weideman 4070 CX 80 TELE

1. Motor	Deutz, 4- cilindra vodom-hlađen
Snaga/volumen	58 kW (78,8 KS) kod 2300 o/ min –zapremina 3619 cm ²

2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača

Hidraulika

Količina protoka 163,3 l/ min

Radni tlak 445 bara

3. Radna hidraulika

Količina protoka 103,5 l/min

Radni tlak 210 bara

4. Kompaktna osovina

Weidemann

Planetarna PA 1422

5. Pneumatici

Standardni pneumatici 12.5 - 20 AS ET0

Verzija I 15.5/55 - 18 EM ET0

Verzija II 500/45 - 20 AS ET0

6. Težina 5430 kg

7. Upravljanje

Crpka upravljanja

Protok u crpki 103,5 l/min

Radni tlak 190 bara

8. Brzina kretanja 0 -20 km/h

9. Težina kipanja u korpi teleskop uvučen/izvučen

Stroj ravan, korpa horizontalna 3,188 / 1,708kg

Stroj savijen , korpa horizontalna 2,691 / 1,418kg

Težina kipanja na nosaču paleta

Stroj ravan korpa horizontalna 2,852 / 1,664kg

Stroj savijen korpa horizontalna 2,425 / 1,396kg

10. Kočnice

Kočnica Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača

Ručna kočnica Učinak na sva 4 kotača

11. Napon

Napon 12 volta

Akumulator 77 AH

12. Gorivo i ulje

Gorivo 90 L

Hidraulično ulje 80 L

13. Dimenzije

A Ukupna dužina sa standardnom korpom 6090 mm

A' Ukupna dužina bez korpe 5040 mm

B Razmak između prednje i zadnje osovine 2191 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	5051 mm
D	Visina sjedala	1541 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	1750 mm

Weideman 4070 CX80 TELE

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php?id=000061>