

WEIDEMANN UTOVARIVAČ T 5625 CX80 TELESKOP

TEHNIČKI PODACI

Weideman T 5625 CX 80

1. Motor	Deutz, 4- cilindra vodom-hlađen	
Snaga/volumen	58 kW (78,8 KS) kod 2300 o/ min –zapremina 3619 cm ²	
2. Hidraulični pogon na sva četiri kotača		
Hidraulika		
Količina protoka	128,8 l/ min	
Radni tlak	445 bara	
3. Radna hidraulika		
Količina protoka	87,4 l/min	
Radni tlak	210bara	
4. Kompaktna osovina		
Weidemann		
Planetarna PA 1422		
5. Pneumatici		
Standardni pneumatici	12.5 - 20 AS ET22	
Verzija I	15.5 / 55 - 18 EM ET-22	
Verzija II	400 / 70 R 18 AS ET22	
6. Težina	5260 kg	
7. Upravljanje		
Crpka upravljanja		
Protok u crpki	87,4 l/min	
Radni tlak	190 bara	
8. Brzina kretanja	0 -20 km/h	
9. Težina kipanja u korpi	Teleskop uvučen/izvučen	
Stroj ravan, korpa horizontalna	2300 / 825 kg	
Težina kipanja na nosaču paleta	Teleskop uvučen/izvučen	
Stroj ravan korpa horizontalna	2300 / 934kg	
10. Kočnice		
Kočnica	Hidrostatska preko pogon sa učinkom na 4 kotača	
Ručna kočnica	Učink na sva 4 kotača	
11. Napon		
Napon	12 volta	
Akumulator	77 AH	
12. Gorivo i ulje		
Gorivo	90 L	
Hidraulično ulje	80 L	
13. Dimenzije		
A	Ukupna dužina sa standardnom korpom	5136 mm
A'	Ukupna dužina bez korpe	4038 mm
B	Razmak između prednje i zadnje osovine	2560 mm

C	Maksimalna visina na točki okreta korpe	3612 mm
D	Visina do vrha kabine	1980 mm
E	Širina preko svega sa std pneumaticima	1800 mm

Wiedeman T 5650 CX 80

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 /6270-584, 62 56 011 - Fax. 01 /6370-580, 62 56 016**

Detaljnije informacije na web stranici:

<http://www.weidemann.de/english/mod-intro.php4?id=000026>