

2300 X-CLUSIVE

TEHNIČKI PODACI

	2366 X-CLUSIVE	2388 X-CLUSIVE
Noževi		
Radna širina (m)	4.9 / 5.56	5.56 / 6.10 / 6.70
Brzina kretanja noževa (rez/min)	1064	1064
Hidrostatski Haspel pogon (o/min)	0 - 50	0 - 50
Haspel	6 redova	6 redova
Promjer uvlačujuće pužnice (mm)	604	604
Kopiranje terena	STANDARDNO	STANDARDNO
Hidraulični Reserwierer	OPCIJA	STANDARDNO
Vršenje / Razdvajanje		
Vrsta građe	dužinski poredak rotora	dužinski poredak rotora
Promjer rotora (m)	0.610	0.762
Dužina rotora (m)	2.97	2.97
Broj okretaja rotora	varijabilno, sa niskim i visokim područjem	varijabilno, sa niskim i visokim područjem
Nisko (o/min)	280 - 650	226 - 425
Srednje (o/min)	0	395 - 743
Visoko (o/min)	530 - 1260	656 - 1233
Vršilica	Podešavajuća, trodjelna, sa lajsnama i žicama	Podešavajuća, trodjelna, sa lajsnama i žicama
Podešavanje razmaka vršilice/bubnja	električno, iz kabine	električno, iz kabine
Integrirani sječkaš raslinja	STANDARDNO	STANDARDNO
Broj okretaja za sjeckanje (o/min)	3500	3500
Izbačaj raslinja na kupove (0/min)	750	750
Priprema	sa 5 pužnica	sa 5 pužnica
Monitor za prikaz izgubljenih žitarica	STANDARDNO	STANDARDNO
Čišćenje		
Gornje sito	Podešavajuće lamelno sito	Podešavajuće lamelno sito
Donje sito	Podešavajuće lamelno sito	Podešavajuće lamelno sito
Bočno podešavanje sita	STANDARDNO	STANDARDNO
Ukupna površina za čišćenje (m ²)	4.02	5.12
Broj okretaja Cross-Flow puhala (o/min)	varijabilno, 450 - 1250	varijabilno, 450 - 1250
Kazalo gornjeg pogona	u kabini	u kabini
Transport i podizanje stroja		
Elevator gornjeg pogona (mm)	152 x 204 gornji pogon	152 x 204 gornji pogon
Elevator sjemena (mm)	152 x 297 gornji pogon	204 x 281 gornji pogon
Volumen spremnika sjemena (l)	6340	7380
Visina istovara (m)	3.93	4.20
Maksimalna brzina istovara (l/sek)	67 ovisno o vrsti sjemena - vlažnost	67 ovisno o vrsti sjemena - vlažnost
Motor		
Model	CASE IH - 6TAA/8304	CASE IH - 6TAA/8304
Kapacitet (l)	8,3	8,3
Broj cilindara	6- turbopunjač i zračno hlađenje motora	6- turbopunjač i zračno hlađenje motora
Sustav ubrizgavanja	mehaničko	elektronsko upravljanje, 24 ventila
Snaga (kW/KS)	186.5 / 253	216 / 293
Maksimalna snaga motora (kW / KS)	198 / 269	224 / 304
Inline-sustav hlađenja	STANDARDNO	STANDARDNO
Volumen spremnika (l)	491	680
Mjenjački mehanizam		
Tip	hidrostatski sa 3 grupe transmisije	hidrostatski sa 3 grupe transmisije
Pneumatici		
Prednji	650/75 R32	650/75 R32
Prednji na usmjeravajućoj osovini	480/70 R24	480/70 R24
Dimenzije		

Ukupna visina bez hedera (m)	6.75	7.41
Transportna visina (m)	3.81	3.98
Nutarnja širina kotača (m)	3.10	3.76
Vanjska širina kotača (m)	3.41	3.92
Širina traga pneumatika na upravljačkoj osovini (m)	2.3 - 3.04	2.64 - 3.04
Širina međuodnosa pneumatika (m)	3.51	3.51
Masa (kg)	10300	11400

Dodatna oprema

AFS-Monitor za prikaz prikupljenih žitarica	OPCIJA	OPCIJA
	2366 X-CLUSIVE	2388 X-CLUSIVE

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača
STEPCO d.o.o. Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016