

#### AFX8010

##### Heder / Donosioc

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Radna širina za model od 2030m | 6.10 - 7.32        |
| Radna širina za model od 2040m | 6.10 - 7.32 - 9.15 |
| Radna širina za kukuruz 2106   | 6 redova           |
| Radna širina za kukuruz 2108   | 8 redova           |
| Širina donosioca (mm):         | 1.372              |
| Broj kaveza                    | 4                  |
| Pogonski sistem                | zupčanici          |
| Kopiranje terena               | STANDARDNO         |
| Zaštita od kamenja             | OPCIJA             |

##### Vršenje / Odvajanje

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Pogon rotora                          | mjenjački mehanizam i osovina - bezstupanjski Power Plus pogon |
| Hidraulički povratni sistem rotora    | STANDARDNO   |
| Brzina rotora (rpm)                   | 220 - 1200 (3 stupnja)   |
| Promjer / duljina rotora (mm)         | 762 / 2612   |
| Broj zuba                             | 66   |
| Broj zuba (kukuruz):                  | 58   |
| Kut ovijanja kod vršenja i odvajanja: | 180°   |
| Broj vršećih i odvajajućih modula:    | 4 / 4  |

##### Sistem čišćenja sa stabilizatorom

|                                  |            |
|----------------------------------|------------|
| Trostupanjski čisteći sistem     | STANDARDNO |
| Kaskadno sito                    | STANDARDNO |
| Širina tijela (mm)               | 1,580      |
| Ukupna površina za čišćenje (m2) | 6,5        |

##### Čisteće puhalo

|                     |                            |
|---------------------|----------------------------|
| Tip                 | Cross - Flow <sup>TM</sup> |
| Brzina puhala (rpm) | 300 - 1150                 |

##### Povratni sistem

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Tip okretajućeg povrata | procesor povrata sa trostrukim rotirajućim radnim elementima |
|-------------------------|--|

##### Spremnik

|  |            |
|--|------------|
| Volumen spremnika (l)                    | 10500      |
| Brzina izbačaja žitarica (l/s)           | 105        |
| Centralno punjenje                       | STANDARDNO |
| AFS monitor za pregled žetve i vlažnosti | STANDARDNO |
| GPS antena i uređaj za primanje signala  | OPCIJA     |
| DGPS i satelitska antena                 | OPCIJA     |

##### Motor

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Tip                            | CASE IH 10.3L - elektronsko ubrizgavanje |
| Snaga kW/KS                    | 295 / 400                                |
| Max. Snaga pri 2000rpm kw / KS | 329 / 426                                |
| Porast snage kW / KS           | 19 / 26                                  |
| Turbo aftercooler              | zrak - zrak                              |
| Kapacitet spremnika (l)        | 1000                                     |

##### Sjekač slame

|  |   |
|--|---|
| Sjekač slame / bubanj za izbačaj slame | STANDARDNO                                  |
| Tip rotora                             | dvoredan - helix                            |
| Broj noževa                            | 56  |
| Tip razdjelnika                        | okomit položaj, 2 diska hidrauličnog pogona |

##### Hidraulika

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Kapacitet rezervara (l) | 57                  |
| Tip                     | centralno zatvoreni |

##### Kabina

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Klima                                   | STANDARDNO                |
| Sjedalo                                 | De Lux, zračna suspenzija |
| Upravljački volan                       | podesiv                   |
| Display                                 | sa dodirnim ekranom       |
| <b>Vožnja</b>                           |                           |
| Transmisija                             | 4 brzine, hidrostatski    |
| Završni vozni sistem                    | planetarni - 1/13.09      |
| Blokada diferencijala                   | Osnažena zadnja osovina   |
| Osnažena zadnja osovina                 | OPCIJA                    |
| <b>Dimenzije</b>                        |                           |
| Duljina - kompletna (m)                 | 7.964                     |
| Međuosovinski razmak (m)                | 3.718                     |
| Minimalna visina u transportu (m)       | 3.905                     |
| Okretni radius (m)                      | 4.000                     |
| Okretni radius sa osnaženom osovinom(m) | 4.100                     |
| Masa (kg)                               | 16182                     |
| <b>Pneumatici</b>                       |                           |
| Prednji                                 | 650/75 R32 LI172 R1W      |
|   | 710/70 R38 LI171 R1W      |
|   | 800/65 R32 LI172 R1W      |
|   | 900/60 R32 LI176 R1W      |
|   | 1050/50 R32 LI172 HF3     |
| Stražnji                                | 460/70 R24 LI150 R4       |
|   | 480/70 R30 LI152 R1W      |
|   | 540/65 R30 LI150R1W       |
|   | 600/65 R28 LI147 R1W      |

**AFX8010**

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača  
**STEPCO d.o.o. Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**