

STEYR KOMPAKT K

TEHNIČKI PODACI

	4065 KOMPAKT K	4075 KOMPAKT K	4085 KOMPAKT K	4095 KOMPAKT K
Kabina	Prostrana STEYR kabina, minimalna razina buke i vibracije Grijanje i klima, krovni otvor, snažno osvjetljenje Konzola za opsluživanje sa povoljnom poredanosti elemenata STEYR Multicontroller za opsluživanje hidraulike i Power Shift/Powershuttle			
Motor				
Tip	Tier III	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	turbopunjač	turbopunjač	turbopunjač	turbopunjač
Snaga kw/ks - DIN	48 / 65	57 / 77	63 / 86	71 / 97
...pri broju okretaja (min-1)	2300	2300	2300	2300
Br. Cilindara/zapremina (cm ³)	4/3200	4/3200	4/4500	4/4500
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	290	330	366	404
...pri broju okretaja (min-1)	1250	1250	1300	1300
Porast okretnog momenta po OECD (%)	26	32	37	37
Optimalna potrošnja goriva(g/kwh)	209	212	210	210
Kapacitet spremnika (litara)	75	75	90	90
Mjenjački mehanizam				
Tip	STEYR sinhro / STEYR Power - 2			
Broj brzina	16x16/32x16/44x16			
Priključno vratilo				
Broj okretaja vratila (min-1)	/540/540E/1000, opcija 430 i ground speed			
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000	1000	1000	1000
Hidraulika				
Protok (l/min)	48 (opcija 64)	48 (opcija 64)	48 (opcija 64)	48 (opcija 64)
Radni tlak (bar)				
Max. Podizna sila (kg)	2670	2670	2900	2900
Max.broj hidrauličkih dvoradnih zlaza :	4	4	4	4
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	1550	1550	1550	1550
4-WD, upravljač, kočnice				
Uključivanje / prednji pogon	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično
Upravljački sistem	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	55/3,8	55/3,8	55/3,95	55/3,95
Kočnica / parkirna kočnica	mehanička	mehanička	mehanička	mehanička
Dimenzije/ masa				
Duljina / širina / visina (mm)	3440/2300/1720	3440/2300/1720	3580/2300/1720	3580/2300/1720
Međuosovinski razmak (mm)	2065	2065	2065	
Masa	cca 3070	3070	3150	3150
Pneumatici	NOKIAN TRI 2 Radial			
	360/80R20 / 440/80R30	360/80R20 / 440/80R30	360/80R20 / 440/80R30	360/80R20 / 440/80R30
	4065 Kompakt K	4075 Kompakt K	4085 Kompakt K	Kompakt 4095 K

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**