

STEYR CVT F

TEHNIČKI PODACI

	CVT 6140 F	CVT 6150 F	CVT 6160 F	CVT 6175 F	CVT 6195 F
Kabina	Prostrana STEYR LUXURY kabina, minimalna razina buke 72 db				
	Grijanje i klima, krovni otvor, snažno osvjetljenje, zračno suspenzirano sjedalo, cooling box				
	Otvarajuće stražnje i bočna stakla, zatamnjena stakla				
	STEYR Multicontroller IV, Performance monitor, reverzibilno upravljanje (opcija)				
Motor					
Tip	Tier III				
Usis	Turbopunjač intercooler				
Snaga kw/ks - DIN	104 / 141	111 / 150	118 / 160	129 / 175	144 / 196
Max. snaga sa Power plus kw/ks	120 / 163	128 / 174	135 / 183	147 / 200	159 / 216
...pri broju okretaja (min-1)	1900	1900	1900	1900	1900
Br. Cilindara/zapremina (cm ³)	6 / 6600	6 / 6600	6 / 6600	6 / 6600	6 / 6600
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	585	630	675	745	792
...pri broju okretaja (min-1)	1400	1400	1400	1400	1400
Porast okretnog momenta (Std/Power plus) (%)	38 / 55	38 / 55	39 / 55	39 / 55	29 / 40
Kapacitet spremnika (litara)	310	310	310	310	310
Mjenjački mehanizam					
Tip	Kontinuirano varijabilna transmisija				
Broj brzina	0-40(50) km/h				
Priključno vratilo					
Broj okretaja vratila (min-1)	540 / 540E / 1000 / 1000E				
...pri broju okretaja (min-1)	1878 / 1608 / 1869 / 1600				
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000	1000	1000		
Hidraulika					
Protok (l/min)	105 PFC	105 PFC	105 PFC	130 PFC	130 PFC
Radni tlak (bar)	205	205	205	205	205
Kontrola:	EHR sa plivajućim položajem				
Max. Podizna sila (kg)	9900	9900	9900	9900	9900
Max broj hidr.dvoradnih izlaza.	8	8	8	8	8
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	4000	4000	4000	4000	4000
4-WD, upravljač, kočnice					
Uključivanje / prednji pogon	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično	
Upravljački sistem	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski	
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	50° / 10.8	50° / 10.8	50° / 10.8	50° / 10.8	50° / 10.8
Kočnica / parkirna kočnica	Servo/mehanička	Servo/mehanička	Servo/mehanička	Servo/mehanička	Servo/mehanička
Pneumatici	NOKIAN TRI 2 Radial				
Prednji /stražnji	16,9R28 / 20,8R38	16,9R28 / 20,8R38	16,9R28 / 20,8R38	16,9R28 / 20,8R38	
Dimenzije/ masa					
Duljina / širina / visina (mm)	4775 / 2550 / 3042	4775 / 2550 / 3042	4775 / 2550 / 3042	4786 / 2550 / 3042	
Međuosovinski razmak (mm)	2806	2806	2806	2832	
Minimalna masa (kg)	6390	6390	6490	6770	
	CVT 6140 F	CVT 6150 F	CVT 6160 F	CVT 6175 F	CVT 6195 F

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o.Školska 22,**
10419 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016