

# STEYR PROFI K

## TEHNIČKI PODACI

	4110 PROFI K	4120 PROFI K	4130 PROFI K
<b>Kabina</b> Prostrana STEYR SK3 kabina, minimalna razina buke i vibracije			
Grijanje i klima, krovni otvor, snažno osvjetljenje, zračno suspenzirano sjedalo			
Otvarajuće prednje vjetrobransko staklo, zatamnjena stakla			
STEYR Multicontroller III, Performance monitor			
<b>Motor</b>			
Tip	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	Turbopunjač intercooler	Turbopunjač intercooler	Turbopunjač intercooler
Snaga kw/ks - DIN	82 / 112	89 / 121	97 / 132
Max.snaga sa Power plus kw/ks	105 / 142	111 / 151	112 / 152
...pri broju okretaja (min-1)	1950	1950	1950
Br. Cilindara/zapremina (cm3)	4 / 4485 /	4 / 4485	4 / 4485
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	520	563	594
...pri broju okretaja (min-1)	1400	1400	1400
Porast okretnog momenta(Std/Power plus) po OECD (%)	46 / 31	45 / 27	41 / 35
Kapacitet spremnika (litara)	176	176	176
<b>Mjenjački mehanizam</b>			
Tip	STEYR Power-8, 8 brzina, 2 grupe, Power Shuttle		
Broj brzina	16x16 / 32x32(sa super sporim)		
<b>Priključno vratilo</b>			
Broj okretaja vratila (min-1)	540 / 540E / 1000		
...pri broju okretaja (min-1)	1969 / 1546 / 2120		
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000	1000	1000
<b>Hidraulika</b>			
Protok (l/min)	113 l/min sa CCLS	113 l/min sa CCLS	113 l/min sa CCLS
Radni tlak (bar)	210		
Kontrola:	EHR sa plivajućim položajem		
Max. Podizna sila (kg)	6218	7864	7864
Max broj hydr.dvoradnih izlaza.	4	4	4
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	3700	3700	3700
<b>4-WD, upravljač, kočnice</b>			
Uključivanje / prednji pogon	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično
Upravljački sistem	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	55° / 8.1	55° / 8.1	55° / 8.1
Kočnica / parkirna kočnica	Servo/mehanička	Servo/mehanička	Servo/mehanička
<b>Pneumatici</b> NOKIAN TRI 2 Radial			
Prednji/stražnji	440/80R24 / 480/80R38	440/80R24 / 480/80R38	440/80R24 / 480/80R38
<b>Dimenzije/ masa</b>			
Duljina / širina / visina (mm)	4292 / 1873 / 2876	4292 / 1873 / 2876	4292 / 1873 / 2876
Međuosovinski razmak (mm)	2412 /	2412 /	2412 /
Minimalna masa (kg)	4820	4820	4820
	<b>4110 PROFI K</b>	<b>4120 PROFI K</b>	<b>4130 PROFI K</b>

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016**