

STEYR PROFI 6115 K

TEHNIČKI PODACI

	PROFI 6115 K	PROFI 6125 K	PROFI 6140 K
Kabina	Prostrana STEYR SK3 kabina, minimalna razina buke i vibracije		
	Grijanje i klima, krovni otvor, snažno osvjetljenje, zračno suspenzirano sjedalo		
	Otvarajuće prednje vjetrobtansko staklo, zatamnjena stakla		
	STEYR Multicontroller III, Performance monitor		
Motor			
Tip	Tier III	Tier III	Tier III
Usis	Turbopunjač intercooler	Turbopunjač intercooler	Turbopunjač intercooler
Snaga kw/ks - DIN	86 / 117	93 / 126	104 / 141
Max.snaga sa Power plus kw/ks	113 / 153	120 / 163	131 / 178
...pri broju okretaja (min-1)	1950	1950	1950
Br. Cilindara/zapremina (cm3)	6 / 6728	6 / 6728	6 / 6728
Max. Okretni moment (Nm/kpm)	543	593	613
...pri broju okretaja (min-1)	1400	1400	1400
Porast okretnog momenta(Std/Power plus) po OECD (%)	45 / 27	47 / 28	35 / 27
Kapacitet spremnika (litara)	250	250	250
Mjenjački mehanizam			
Tip	STEYR Power-8, 8 brzina, 2 grupe, Power Shuttle		
Broj brzina	16x16 / 32x32(sa super sporim)		
Priključno vratilo			
Broj okretaja vratila (min-1)	540 / 540E / 1000		
...pri broju okretaja (min-1)	1969 / 1546 / 2120		
Prednje priključno vratilo (min-1)	1000	1000	1000
Hidraulika			
Protok (l/min)	113 l/min sa CCLS	113 l/min sa CCLS	113 l/min sa CCLS
Radni tlak (bar)	210		
Kontrola:	EHR sa plivajućim položajem		
Max. Podizna sila (kg)	7864	7864	7864
Max broj hydr.dvoradnih izlaza.	4	4	4
Max. Podizna sila prednje hidraulike (kg)	3700	3700	3700
4-WD, upravljač, kočnice			
Uključivanje / prednji pogon	elektrohidraulično	elektrohidraulično	elektrohidraulično
Upravljački sistem	hidrostatski	hidrostatski	hidrostatski
Zakretni kut/promjer kuta okretanja (°/m)	55° / 8.1	55° / 8.1	55° / 8.1
Kočnica / parkirna kočnica	Servo/mehanička	Servo/mehanička	Servo/mehanička
Standardni pneumatici	NOKIAN TRI 2 Radial		
Prednji /stražnji	440/80R24 / 480/80R38	440/80R24 / 480/80R38	440/80R24 / 480/80R38
Dimenzije/ masa			
Duljina / širina / visina (mm)	4532 / 1913 / 2920	4532 / 1913 / 2920	4532 / 1913 / 2920
Međuosovinski razmak (mm)	2652	2652	2652
Minimalna masa (kg)	4950	4950	4950
	6110 PROFI K	6120 PROFI K	6130 PROFI K

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEYR - Prodavača **STEPCO d.o.o. Školska 22, 10419 Vukovina, Tel. 01 / 6256- 011 - Fax. 01 / 62 56 016**