

CT 5000

TEHNIČKI PODACI

	CT5050	CT5060	CT5070	CT5080
Noževi				
Radna širina noževa	4.5 - 6.10	4.5 - 6.10	5.20 - 7.30	5.20 - 7.30
Brzina kretanja noževa (rez/min)	1150	1150	1150	1150
Brzina kretanja vitla (rpm)	12 - 57	12 - 57	12 - 57	12 - 57
Kopiranje terena	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA
Vršenje				
Širina bubnja rastresača (m)	1.30	1.30	1.56	1.56
Brzina okretaja bubnja rastresača (rpm)	385 - 1140	385 - 1140	385 - 1140	385 - 1140
Promjer bubnja rastresača (m)	0.606	0.606	0.606	0.606
Promjer bubnja pre-separatora (m)	0.61	0.61	0.61	0.61
Promjer separacijskog bubnja (m)	0.605	0.605	0.605	0.605
Ukupna površina vršilice (m ²)	2.08	2.08	2.49	2.49
Površina rastresača (m ²)	4.36	4.36	5.23	5.23
Površina za čišćenje (m ²)	5.4	5.4	6.5	6.5
Razdjeljivač				
Broj razdjeljivača	5	5	6	6
Površina razdjeljivača (m ²)	4.36	4.36	5.23	5.23
Spremnik				
Kapacitet spremnika (l)	7200	8000	8500	9500
Kut pražnjenja (°)	101	101	101	101
Sistem za čišćenje				
Sa automatskom kontrolom za rad na nizbrdicama i uzbrdicama do 17%	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA	OPCIJA
Trostepeni sistem	STANDARDNI	STANDARDNI	STANDARDNI	STANDARDNI
Ukupna površina sita pod zračnom kontrolom (m ²)	5.4	5.4	6.5	6.5
Motor				
Snaga kW/KS	175 / 238	207 / 281	207 / 281	220 / 229
Broj cilindara	6	6	6	6
Kapacitet spremnika goriva (l)	450	600	600	600
Upravljanje	hidrostatsko	hidrostatsko	hidrostatsko	hidrostatsko
Dimenzije				
Pneumatici	650/75 R32	650/75 R32	650/75 R34-170A8	800/65 R32
Transportna širina (m)	3.369	3.369	3.280	3.990
Visina (m)	3.925	3.925	4.000	3.985
Duljina bez hedera (m)	8.890	8.890	8.890	8.890
Masa kombajna bez hedera (kg)	10600	10600	12000	11985
	CT5050	CT5060	CT5070	CT5080

Mogućnost opreme i konfiguracije po upitu.

Za Sve Ostale Informacije Kontaktirajte Obavezno Ovlaštenog STEP-CO Prodavača
STEPCO d.o.o. Horvatova 3, 10410 Velika Gorica, Tel. 01 / 62 56 011 - Fax. 01 / 62 56 016